

## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

# Evermed LCRF 1365 LITE

## Комбінований лабораторний холодильник-морозильник

Для одночасного зберігання лабораторних матеріалів у холодильному та морозильному відділеннях. Дві окремі камери мають незалежне регулювання температури; режим кожної камери підбирають відповідно до вимог матеріалів.



## 1250 л

корисний об'єм, разом

Камери: 625 / 625 л корисного об'єму

## 0...+15 °C

## -5...-20 °C

діапазони камер

**1500 × 850 × 2080 мм** · Ш × Г × В

### КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **LED-керування** з індикацією температури та налаштуванням робочого режиму.
- **Звукова й візуальна сигналізація** температурних відхилень і несправності датчика.
- **Дистанційний сигнал тривоги** через безпотенційний контакт.
- **Дві незалежні камери** для роздільного зберігання та налаштування режимів.

## Параметри експлуатації

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Умови довкілля           | +16...+32 °C; клас N                     |
| Електроживлення          | 220–230 В; 1 фаза; 50 Гц; 2 вилки типу F |
| Система охолодження      | Примусова циркуляція повітря             |
| Розморозування           | Автоматичне                              |
| Випаровування конденсату | Автоматичне                              |
| Холодоагент              | R290                                     |



## Evermed LCRF 1365 LITE

### Оснащення та розміри

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Код виробника та виконання        | AKN652L; нержавіюча сталь; LITE         |
| Двері                             | Суцільні теплоізовані; самозачинення    |
| Матеріал корпусу                  | Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304         |
| Матеріал камери                   | Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304         |
| Товщина ізоляції                  | 75 мм                                   |
| Полиці у стандартній комплектації | 3 / 3; сталь із білим покриттям         |
| Розміри полиці (Ш × Г)            | 530 × 650 мм                            |
| Максимальна кількість полиць      | 13 / 13; додаткові — окремо             |
| Опори                             | 4 сталеві ніжки; регулювання 135–160 мм |
| Розміри в упаковці (Ш × Г × В)    | 1560 × 940 × 2240 мм                    |

### Моніторинг і сигналізація

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Датчик і калібрування          | NTC; можливість калібрування                                            |
| Температурні та дверні тривоги | Налаштовувані верхня й нижня межі температури; тривога відкритих дверей |
| Сервісні тривоги               | Збій живлення, несправність датчика                                     |
| Пам'ять тривог                 | 10 подій                                                                |
| Зовнішня сигналізація          | Безпотенційний контакт (NC)                                             |
| Панель керування               | LED-дисплей; індикація кодів тривог                                     |

### Додаткове оснащення

Окремо замовляються додаткові полиці, решітчасті кошики, висувні шухляди, розділювачі шухляд, колеса, замок із ключем, графічний реєстратор температури, порт Ø 18 мм, порт Ø 45 мм, термостат захисту від замерзання, комплект рівномірності й стабільності температури, GSM/GPRS-модуль оповіщення, документація IQ / OQ / PQ.

