ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Evermed LR 270 LITE

Лабораторний холодильник із суцільними дверима

Для зберігання лабораторних зразків, реагентів і термочутливих матеріалів у контрольованому температурному середовищі. Призначений для лабораторій та дослідницьких підрозділів.



270 л
корисний об'єм
300 л загального об'єму

0…+15 °C
температура зберігання

600 × 650 × 1620 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **LED-керування** з індикацією температури та налаштуванням робочого режиму.
- **Звукова й візуальна сигналізація** температурних відхилень і несправності датчика.
- **Дистанційний сигнал тривоги** через безпотенційний контакт.
- **Автоматичне зачинення дверей** для щоденної роботи з камерою.

Параметри експлуатації

Умови довкілля	+16…+43 °C; клас T
Електроживлення	220–230 В; 1 фаза; 50 Гц; вилка типу F
Система охолодження	Примусова циркуляція повітря
Розморожування	Автоматичне, з електронагрівачем
Випаровування конденсату	Автоматичне
Холодоагент	R290

+38 044 333 91 96
+38 067 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
www.osely.com.ua
www.snaige-medical.com.ua

Evermed LR 270 LITE

Оснащення та розміри

Код виробника та виконання	ABC700L; білий корпус; LITE
Двері	Суцільні теплоізольовані; реверсивні; самозачинення
Матеріал корпусу	Сталь із білим антибактеріальним покриттям
Матеріал камери	Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304
Товщина ізоляції	50 мм
Полиці у стандартній комплектації	2; сталь із білим покриттям
Розміри полиці (Ш × Г)	460 × 470 мм
Максимальна кількість полиць	7; додаткові — окремо
Опори	4 односпрямовані ролики
Розміри в упаковці (Ш × Г × В)	660 × 800 × 1780 мм

Моніторинг і сигналізація

Датчик і калібрування	NTC; можливість калібрування
Температурні та дверні тривоги	Налаштовувані верхня й нижня межі температури; тривога відкритих дверей
Сервісні тривоги	Збій живлення, несправність датчика
Пам'ять тривог	10 подій
Зовнішня сигналізація	Безпотенційний контакт (NC)
Панель керування	LED-дисплей; індикація кодів тривог

Додаткове оснащення

Окремо замовляються додаткові полиці, решітчасті кошики, висувні шухляди, розділювачі шухляд, колеса, замок із ключем, графічний реєстратор температури, порт Ø 18 мм, порт Ø 45 мм, термостат захисту від замерзання, комплект рівномірності й стабільності температури, GSM/GPRS-модуль оповіщення, документація IQ / OQ / PQ.

+38 044 333 91 96
+38 067 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
www.osely.com.ua
www.snaige-medical.com.ua