

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Evermed MMC 9.9 +

Модульна холодильна камера для патологоанатомії

Для зберігання тіл у патологоанатомічних відділеннях, моргах і судово-медичних установах. Модульна камера оснащена окремими дверима, висувними ложементами та системою підтримання заданої температури.



9

місця для зберігання
Окремі двері та висувні ложементи

0...+12 °C

температура зберігання

3120 × 2420 × 2800 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Модульні сендвіч-панелі** з поліуретановою теплоізоляцією.
- **Окремі теплоізовані двері** з важільними ручками та ущільненням.
- **Ложементи з нержавіючої сталі** з роликами й ручками для висування.
- **Електронний контроль** температури та стану основних вузлів.

Параметри експлуатації

Умови довкілля	+16...+43 °C; клас Т
Електроживлення	380 В; 3 фази; 50 Гц
Охолодження	Примусова циркуляція повітря
Розморожування	Автоматичне, гарячим газом
Випаровування конденсату	Автоматичне



Evermed MMC 9.9 +

Оснащення та розміри

Код виробника та виконання	EBF090; нержавіюча сталь
Зовнішні панелі	Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304
Внутрішні поверхні	Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304
Товщина ізоляції	80 мм
Щільність поліуретану	40 кг/м³
Ложементи	9; нержавіюча сталь AISI 304
Кількість дверей	9
Дверний проріз (Ш × В)	800 × 550 мм
Напрявні	С-подібні, із захистом від перекидання ложемента
Підлога	Передбачений злив

Керування та холодильний агрегат

Панель керування	На передній частині камери
Основні органи керування	Увімкнення / вимкнення та налаштування температури
Дисплей	Поточна температура всередині камери
Індикація стану	Компресор, випарник, розморожування та несправності
Освітлення	Внутрішня LED-лампа з окремим перемикачем
Холодильний агрегат	Моноблок зверху; повітряне охолодження конденсатора

Додаткове оснащення

Окремо замовляються графічний реєстратор температури, тримач ідентифікаційної таблички, GSM/GPRS-модуль оповіщення, виконання для мережі 230 В / 1 фаза / 60 Гц і пакування в дерев'яну обрешітку.

