

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Evermed MPR 440 LITE

Фармацевтичний холодильник зі скляними дверима

Для зберігання вакцин, лікарських засобів та інших термочутливих препаратів у медичних закладах і аптеках. Для вакцин із режимом +2...+8 °С встановлюють відповідну температуру в межах робочого діапазону холодильника. Умови зберігання визначає інструкція до препарату.



440 л

корисний об'єм
470 л загального об'єму

+2...+15 °С

температура зберігання

600 × 770 × 1950 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **LED-керування** з індикацією температури та налаштуванням робочого режиму.
- **Звукова й візуальна сигналізація** температурних відхилень і несправності датчика.
- **Дистанційний сигнал тривоги** через безпотенційний контакт.
- **Самозачинення дверей** і внутрішнє LED-освітлення з UVA.

Параметри експлуатації

Умови довкілля	+16...+38 °С; клас ST
Електроживлення	220–230 В; 1 фаза; 50 Гц; вилка типу F
Система охолодження	Примусова циркуляція повітря
Розморожування	Автоматичне, з електронагрівачем
Випаровування конденсату	Автоматичне
Холодоагент	R290



Evermed MPR 440 LITE

Оснащення та розміри

Код виробника та виконання	AAE400L; білий корпус; LITE
Двері	Потрійне скління; реверсивні; самозачинення
Матеріал корпусу	Сталь із білим антибактеріальним покриттям
Матеріал камери	Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304
Товщина ізоляції	50 мм
Полиці у стандартній комплектації	3; сталь із білим покриттям
Розміри полиці (Ш × Г)	460 × 570 мм
Максимальна кількість полиць	11; додаткові — окремо
Опори	4 сталеві ніжки; регулювання 135–160 мм
Розміри в упаковці (Ш × Г × В)	660 × 810 × 2120 мм

Моніторинг і сигналізація

Датчик і калібрування	NTC; можливість калібрування
Температурні та дверні тривоги	Налаштовувані верхня й нижня межі температури; тривога відкритих дверей
Сервісні тривоги	Збій живлення, несправність датчика
Пам'ять тривоги	10 подій
Зовнішня сигналізація	Безпотенційний контакт (NC)
Панель керування	LED-дисплей; індикація кодів тривоги

Додаткове оснащення

Окремо замовляються додаткові полиці, решітчасті кошики, висувні шухляди, розділювачі шухляд, колеса, замок із ключем, графічний реєстратор температури, порт Ø 18 мм, порт Ø 45 мм, термостат захисту від замерзання, комплект рівномірності й стабільності температури, GSM/GPRS-модуль оповіщення, документація IQ / OQ / PQ.

