

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Evermed MPRR 260 LITE

Двокамерний фармацевтичний холодильник

Для зберігання вакцин, лікарських засобів та інших термочутливих препаратів у медичних закладах і аптеках. Для вакцин із режимом +2...+8 °С встановлюють відповідну температуру в межах робочого діапазону холодильника. Умови зберігання визначає інструкція до препарату.



260 л

корисний об'єм, разом

Камери: 130 / 130 л корисного об'єму

+2...+15 °С

в обох камерах

530 × 670 × 1700 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **LED-керування** з індикацією температури та налаштуванням робочого режиму.
- **Звукова й візуальна сигналізація** температурних відхилень і несправності датчика.
- **Дистанційний сигнал тривоги** через безпотенційний контакт.
- **Дві незалежні камери** для роздільного зберігання та налаштування режимів.

Параметри експлуатації

Умови довкілля	+16...+38 °С; клас ST
Електроживлення	220–230 В; 1 фаза; 50 Гц; 2 вилки типу F
Система охолодження	Примусова циркуляція повітря
Розморожування	Автоматичне
Випаровування конденсату	Автоматичне
Холодоагент	R290



Evermed MPRR 260 LITE

Оснащення та розміри

Код виробника та виконання	AIC600L; білий корпус; LITE
Двері	Потрійне скління; самозачинення
Матеріал корпусу	Сталь із білим антибактеріальним покриттям
Матеріал камери	Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304
Товщина ізоляції	40 мм
Полиці у стандартній комплектації	2 / 2; сталь із білим покриттям
Розміри полиці (Ш × Г)	397 × 500 мм
Максимальна кількість полиць	5 / 5; додаткові — окремо
Освітлення	LED з UVA

Моніторинг і сигналізація

Датчик і калібрування	NTC; можливість калібрування
Температурні та дверні тривоги	Налаштовувані верхня й нижня межі температури; тривога відкритих дверей
Сервісні тривоги	Збій живлення, несправність датчика
Пам'ять тривог	10 подій
Зовнішня сигналізація	Безпотенційний контакт (NC)
Панель керування	LED-дисплей; індикація кодів тривог

Додаткове оснащення

Окремо замовляються полиці, висувні шухляди, розділювачі шухляд, ролики, замок із ключем, графічний реєстратор температури, порт Ø 18 мм, порт Ø 45 мм, термостат захисту від замерзання, комплект рівномірності й стабільності температури, GSM/GPRS-модуль оповіщення, документація IQ/OQ/PQ.

