

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Evermed PRF 12

Портативний медичний холодильник-морозильник

Для перевезення та зберігання термочутливих медичних і лабораторних матеріалів із підтриманням заданої температури. Компресорна система працює від бортового живлення 12–24 В; температурний режим обирають відповідно до вимог вмісту.



12 л

корисний об'єм
Компактне виконання

+10...–18 °C

регульована температура

570 × 240 × 380 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Бортове живлення 12–24 В** для використання під час перевезень.
- **Компресорне охолодження** зі статичним випарником навколо камери.
- **Теплоізольована кришка** з ущільненням і фіксацією зачинення.
- **Електронне керування** та відображення температури на дисплеї.

Параметри експлуатації

Умови довкілля	+16...+32 °C; клас N
Основне живлення	12–24 В DC
Охолодження	Статичне, компресорне
Розморозування	Ручне
Холодоагент	R134a
Робота від мережі	Вбудований адаптер AC/DC



Evermed PRF 12

Оснащення та розміри

Код виробника та виконання	DAA120
Матеріал корпусу	Ударостійкий пластик
Товщина ізоляції	35 мм
Матеріал ізоляції	Пінополіуретан високої щільності, 40 кг/м³
Кришка	Теплоізована, на петлях
Ущільнення	По периметру кришки
Фіксація кришки	Спеціальний фіксатор
Перенесення	Регульований плечовий ремінь
Камера	Біле алюмінієве внутрішнє покриття
Підключення DC	Штекер прикурювача

Моніторинг і сигналізація

Дисплей	LCD з індикацією температури
Налаштування	Кнопки ввімкнення та встановлення температури
Індикатор живлення	Світлова індикація підключення до джерела живлення
Індикація несправності	Світловий індикатор помилки
Освітлення камери	LED; автоматичне ввімкнення при відкритті кришки

Додаткове оснащення

Окремо доступне пакування в дерев'яну обрешітку. Мережевий адаптер AC/DC вбудований у корпус; для зміни джерела живлення використовують відповідний комплектний кабель.

