

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Evermed ULCF 125 MINI

Ультранизькотемпературна морозильна скриня

Для зберігання лабораторних зразків, реагентів та інших матеріалів, яким потрібен ультранизькотемпературний режим. Робочу температуру підбирають відповідно до вимог конкретних матеріалів і лабораторного протоколу.



125 л

корисний об'єм
135 л загального об'єму

–50...–86 °C

температура зберігання

725 × 730 × 925 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **LED-керування** з індикацією температури та налаштуванням робочого режиму.
- **Звукова й візуальна сигналізація** температурних відхилень і несправності датчика.
- **Калібрування датчика** для налаштування температурного контролю.
- **Кришка з балансувальними петлями** та підігрівом ущільнення.

Параметри експлуатації

Умови довкілля	+16...+28 °C
Електроживлення	220–230 В; 1 фаза; 50 Гц; вилка типу F
Система охолодження	Статична
Розморозжування	Ручне
Холодоагент	HC MIX
Енергоспоживання	5,8 кВт·год / 24 год ¹



Evermed ULCF 125 MINI

Оснащення та розміри

Код виробника та виконання	BCB250; білий корпус; MINI
Кришка	Теплоізована; балансувальні петлі
Товщина ізоляції	100 мм
Ущільнення	3 підігрівом
Маса нетто	58 кг

Моніторинг і сигналізація

Датчик і калібрування	NTC; можливість калібрування
Температурні тривоги	Налаштовувані верхня й нижня межі температури
Сервісні тривоги	Несправність датчика
Панель керування	LED-дисплей; індикація кодів тривог

¹ Наведено заявлене добове енергоспоживання. Умови випробування в модельному паспорті не зазначені.

Додаткове оснащення

Окремо замовляються криогенні рукавички, документація IQ / OQ.

