

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

LaboGene ScanSpeed 1580R

Рефрижераторна високошвидкісна центрифуга

Для розділення клітин, біологічних суспензій і лабораторних зразків. Змінні ротори та адаптери дають змогу працювати з різними форматами пробірок і флаконів.



На фото — ScanSpeed 1580R.
Роторну комплектацію наведено окремо.

15 000

об/хв, максимум

Рефрижераторне охолодження

25 910

× g, максимум

GZ-1580R — код моделі

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Охолодження зразків.** Рефрижераторна система для температурно чутливих матеріалів.
- **Пам'ять методик.** 100 програм для повторних запусків.
- **Змінні ротори.** Підбір під об'єм, форму ємностей і завдання.
- **Робота зі зразками.** Адаптери та тримачі добираються під формат проб.

Основні характеристики

Модель	ScanSpeed 1580R
Місткість / формати	6 × 250 мл із кутовим ротором або 4 × 750 мл із поворотно-відкидним ротором
Охолодження	Рефрижераторне
Каталожний номер	7647518201
Електроживлення	220 В, 50/60 Гц

Швидкість, RCF і місткість залежать від ротора та адаптерів. Максимальні значення не означають одночасного досягнення в усіх конфігураціях.



LaboGene ScanSpeed 1580R

Ротори та формати ємностей



6 × 250 мл

Кутовий ротор



4 × 750 мл

Поворотно-відкидний



Мікропланшети

Планшетна конфігурація

Комплектація

Ротор, бакети й адаптери добираються окремо

Керування та щоденна робота

Пам'ять програм	100 програм
Короткий запуск	Функція PULSE
Швидке охолодження	До 4 °C за 5 хвилин
Прискорення / гальмування	5 профілів

Ілюстрації показують типи сумісних роторів. Кількість місць і допустимий режим визначає конкретний артикул ротора.

Додаткові опції та підбір

Комплектацію визначають до замовлення за типом зразків і необхідним режимом.

Роторна система	Сумісний ротор; бакети, кришки й тримачі за потреби
Адаптери	Під діаметр, форму дна та об'єм ємностей
Умови роботи	Допустимі RPM / RCF, тип пробірок і балансування

