

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

LaboGene VacSafe 15

Автономний водоструминний вакуумний насос

Для створення вакууму у лабораторних процесах та системах концентрування MiniVac. Насос працює за принципом Вентурі з циркуляцією води у власному резервуарі.



VacSafe 15 у системі MiniVac Alpha.
Центрифуга та уловлювач — окреме оснащення.

3 / 4 л

об'єм резервуара

Акрилове або сталеве виконання

Venturi

принцип роботи

230 В / 50–60 Гц — електроживлення

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Замкнений водяний контур.** Власний резервуар робочої води.
- **Два виконання.** Акрилова ванна або нержавіюча сталь.
- **Керований процес.** Окремі регулятор вакууму та педаль як опції.
- **Робота у системі.** Приєднання до ScanSpeed 32 через відповідний комплект.

Основні характеристики

Принцип створення вакууму	Водоструминний, Вентурі
VacSafe 15	Акрилова ванна 4 л
VacSafe 15 SS	Ванна з нержавіючої сталі 3 л
Граничний вакуум	Залежить від температури води
Електроживлення	230 В / 50–60 Гц



LaboGene VacSafe 15

Варіанти та комплектація

VacSafe 15 · 4 л	Кат. № 704079
VacSafe 15 SS · 3 л	Кат. № 7001000110

Керування та конструкція

Температура води	Холодніша вода дає змогу отримати нижчий тиск
Уловлювання рідини	Краплинловлювач перед насосом — за конфігурацією
Обслуговування	Заміна води та спорожнення уловлювача за інтенсивністю роботи

Числовий граничний тиск не фіксується без температури води та умов випробування.

Додаткові опції

Опції добирають під зразки та технологічний процес.

Регулятор вакууму	Кат. № 7001000102
Y-з'єднання / педаль	7001000103 / 7001000104
Краплинловлювач Alpha	Кат. № 7001000106
Підключення ScanSpeed 32	Кат. № 7001000194
Вакуумний шланг	S-Tubing, 1 м · 7010001001

