

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

XIANGZHI DL-6MB

Підлогова рефрижераторна центрифуга

Для розділення компонентів крові та підготовки лабораторних зразків. Підлогова модель з охолодженням і вибором роторів для флаконів, пробірок та різних об'ємів завантаження.



6 000

об/хв · макс. швидкість

6 × 1000 мл

6 659

×g · макс. RCF

730 × 830 × 1200 мм

Д × Ш × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Блокування кришки** під час центрифугування.
- **Контроль дисбалансу** із захистом та індикацією помилок.
- **Попереднє охолодження** до запуску ротора.
- **99 програм** у пам'яті приладу.

Параметри експлуатації

Температура / точність	-20...+40 °C / ±2 °C
Точність швидкості	±20 об/хв
Таймер	0–99 хв 50 с / 23 год 59 хв
Рівні розгону / гальмування	12 / 12
Електроживлення	220 В AC, 50/60 Гц
Споживана потужність	3 кВт



XIANGZHI DL-6MB

Варіанти роторів



AAL500 · кутовий ротор

6 × 500 мл

6000 об/хв · 6659 ×g



SA1000 · бакет-ротор

Стакан B20633

6 × 1000 мл · овальні

4200 об/хв · 4976 ×g



SA1000 · бакет-ротор

Стакан B20634

6 × 1000 мл · круглі

4200 об/хв · 5045 ×g

Швидкість і RCF — максимальні для відповідної конфігурації.

Оснащення та розміри

Дисплей	LCD
Маса нетто без ротора	235 кг
Розміри (Д × Ш × В)	730 × 830 × 1200 мм
Рівень шуму	<65 дБ

Комплектація

Ротор, стакани, тримачі та адаптери добираються під формат зразків і робочий протокол. Склад поставки погоджується окремо.

