

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

XIANGZHI DLM12L

Рефрижераторна центрифуга великої місткості

Для розділення компонентів крові та підготовки зразків у банках крові, клінічних і дослідницьких лабораторіях. Підлогова модель з охолодженням і трьома варіантами ротора для різних об'ємів та робочих протоколів.



8 000

об/хв · макс. швидкість

До 14,4 л · ротор №2, 6 × 2400 мл

14 336

×g · макс. RCF

960 × 860 × 1200 мм

Д × Ш × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- Два замки кришки з моторизованим блокуванням.
- Контроль дисбалансу з автоматичним вимкненням.
- Попереднє охолодження до початку центрифугування.
- 30 програм і пам'ять останніх параметрів.

Параметри експлуатації

Температура / точність	-20...+40 °C / ±2 °C
Точність швидкості	±20 об/хв
Таймер	1 хв — 99 год 59 хв
Рівні розгону / гальмування	12 / 12
Електроживлення	85–265 В AC, 50/60 Гц
Потужність двигуна / компресора	3,7 кВт / 2,5 кВт



XIANGZHI DLM12L

Варіанти роторів



Ротор №1 · кутовий

6 × 1000 мл

8000 об/хв · 14 336 ×g

Загальна місткість 6 л.



Ротор №2 · бакет-ротор

6 × 2400 мл

4600 об/хв · 7060 ×g

До 12 потрібних пакетів крові по 450 мл
або 24 пакетів по 250 мл.



Ротор №3 · бакет-ротор

6 × 2 × 1000 мл

4200 об/хв · 5900 ×g

Загальна місткість 12 л.

Швидкість і RCF — максимальні для відповідного ротора.

Оснащення та розміри

Привод	Інверторний, прямий
Керування та дисплей	Мікропроцесорне; LED та кольоровий LCD
Маса нетто / брутто	500 / 587 кг
В упаковці (Д × Ш × В)	1150 × 970 × 1360 мм
Рівень шуму	<58 дБ

Комплектація

Ротор, флакони, стакани та адаптери добираються під формат зразків і робочий протокол. Склад поставки погоджується окремо.

