

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

XIANGZHI TDZ4-WS

Настільна лабораторна центрифуга

Для рутинної підготовки зразків у клінічних та дослідницьких лабораторіях. Доступні варіанти ротора дають змогу працювати з пробірками різного об'єму.



4 000

об/хв · макс. швидкість

6 × 50 мл, 18 × 10 мл

2 215

×g · макс. RCF

350 × 440 × 260 мм

Д × Ш × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Блокування кришки** під час центрифугування.
- **Контроль дисбалансу** із захистом та індикацією помилок.
- **Пам'ять налаштувань** останнього циклу.
- **Мікропроцесорне керування** параметрами циклу.

Параметри експлуатації

Крок швидкості	10 об/хв
Точність швидкості	±20 об/хв
Таймер	1 хв–99 хв
Електроживлення	220 В АС, 50/60 Гц
Споживана потужність	60 Вт
Рівень шуму	<58 дБ



XIANGZHI TDZ4-WS

Варіанти роторів



AL6X50 · кутовий ротор

Стакан В10441

6 × 50 мл

4000 об/хв · 2120 ×g



AL1220 · кутовий ротор

Стакан В30058

12 × 20 мл

4000 об/хв · 2211 ×g

Швидкість і RCF — максимальні для відповідної конфігурації.



XIANGZHI TDZ4-WS

Варіанти роторів продовження



AL1215-1 · кутовий ротор

Стакан B10055

12 × 15 мл

4000 об/хв · 2202 ×g



AL1810 · кутовий ротор

Стакан B30057

18 × 10 мл

4000 об/хв · 2215 ×g



AL1210 · кутовий ротор

Стакан B30057

12 × 10 мл

4000 об/хв · 2079 ×g

Швидкість і RCF — максимальні для відповідної конфігурації.

Оснащення та розміри

Дисплей	Цифровий
Корпус	Метал
Маса нетто без ротора	19 кг
Розміри (Д × Ш × В)	350 × 440 × 260 мм

Комплектація

Ротор, стакани, тримачі та адаптери добираються під формат зразків і робочий протокол. Склад поставки погоджується окремо.

