

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

XIANGZHI TDZ5-WS

Настільна лабораторна центрифуга

Для рутинної підготовки зразків у клінічних та дослідницьких лабораторіях. Доступні варіанти ротора дають змогу працювати з пробірками різного об'єму.



5 000

об/хв · макс. швидкість

4 924

×g · макс. RCF

4 × 100 мл, 96-коміркові планшети

420 × 540 × 355 мм

Д × Ш × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Блокування кришки** під час центрифугування.
- **Контроль дисбалансу** із захистом та індикацією помилок.
- **Пам'ять налаштувань** останнього циклу.
- **Мікропроцесорне керування** параметрами циклу.

Параметри експлуатації

Крок швидкості	50 об/хв
Точність швидкості	±20 об/хв
Таймер	1 хв–99 хв
Електроживлення	220 В AC, 50/60 Гц
Споживана потужність	500 Вт
Рівень шуму	<58 дБ



XIANGZHI TDZ5-WS

Варіанти роторів



SS8100 · бакет-ротор

Стакан В10402

4 × 100 мл

5000 об/хв · 4633 ×g



SS8100 · бакет-ротор

Стакан В10403

8 × 50 мл

4000 об/хв · 3151 ×g



SS8100 · бакет-ротор

Стакан В10404

4 × 50 мл

5000 об/хв · 4924 ×g



SS8100 · бакет-ротор

32 × 15 мл · В10405

4000 об/хв · 3130 ×g

32 × 10 мл · В10406

4000 об/хв · 3058 ×g



SS8100 · бакет-ротор

48 × 5 мл · В20409

4000 об/хв · 2945 ×g

48 × 2 мл · В20410

4000 об/хв · 2462 ×g

Швидкість і RCF — максимальні для відповідної конфігурації.



XIANGZHI TDZ5-WS

Варіанти роторів продовження



SA4496 · ротор для планшетів

Стакан B10436

4 × 4 × 96 комірок

4000 об/хв · 2659 ×g



SG2296 · ротор для планшетів

Стакан B10235

2 × 2 × 96 комірок

4000 об/хв · 2390 ×g

Швидкість і RCF — максимальні для відповідної конфігурації.

Оснащення та розміри

Дисплей	Цифровий
Корпус	Метал
Маса нетто без ротора	35 кг
Розміри (Д × Ш × В)	420 × 540 × 355 мм

Комплектація

Ротор, стакани, тримачі та адаптери добираються під формат зразків і робочий протокол. Склад поставки погоджується окремо.

