

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

XIANGZHI XZ-6

Настільна лабораторна центрифуга

Для рутинної підготовки зразків у клінічних та дослідницьких лабораторіях. Доступні варіанти ротора дають змогу працювати з пробірками різного об'єму.



6 000

об/хв · макс. швидкість

6 × 50 мл, 12 × 15 мл

5 076

×g · макс. RCF

350 × 440 × 260 мм

Д × Ш × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Блокування кришки** під час центрифугування.
- **Контроль дисбалансу** із захистом та індикацією помилок.
- **Пам'ять налаштувань** останнього циклу.
- **Мікропроцесорне керування** параметрами циклу.

Параметри експлуатації

Крок швидкості	50 об/хв
Точність швидкості	±20 об/хв
Таймер	1 хв–99 хв
Електроживлення	220 В AC, 50/60 Гц
Споживана потужність	200 Вт
Рівень шуму	<58 дБ



XIANGZHI XZ-6

Варіанти роторів



AL6X50 · кутовий ротор

Стакан В10441

6 × 50 мл

5000 об/хв · 3312 ×g



AL1215-2 · кутовий ротор

Стакан В10055

12 × 15 мл

6000 об/хв · 5076 ×g

Швидкість і RCF — максимальні для відповідної конфігурації.



XIANGZHI XZ-6

Варіанти роторів продовження



SS4X50 · бакет-ротор

Стакан B10441

4 × 50 мл

4000 об/хв · 2413 ×g



SS8X15 · бакет-ротор

Стакан B11269

8 × 15 мл

4000 об/хв · 2673 ×g



SS1210 · бакет-ротор

Стакан B11239

12 × 10 мл

4000 об/хв · 2623 ×g

Швидкість і RCF — максимальні для відповідної конфігурації.

Оснащення та розміри

Дисплей	Цифровий
Корпус	Метал
Маса нетто без ротора	23 кг
Розміри (Д × Ш × В)	350 × 440 × 260 мм

Комплектація

Ротор, стакани, тримачі та адаптери добираються під формат зразків і робочий протокол. Склад поставки погоджується окремо.

