

# CryoTrans Series

## Посудина Дьюара для зберігання LN $\square$

Посудини Дьюара серії CryoTrans — це зручний та економічний спосіб зберігання й видачі рідкого азоту. Вузька горловина 50 мм знижує споживання рідкого азоту.

З'єднання KF NW50 постачається стандартно для зручного підключення до інших пристроїв, як-от ручний дозатор Antech CryoPump1000M або автоматичний дозатор LN $\square$  CryoPump2000A.



## Переваги

- Ефективне зберігання рідкого азоту
- Наднизьке споживання рідкого азоту
- KF NW50 для швидкого підключення до насоса Antech LN $\square$
- Компактність і мала вага
- ДВА роки гарантії на деталі, П'ЯТЬ років на вакуум

## Характеристики

Модель	CryoTrans 3	CryoTrans 6	CryoTrans 10	CryoTrans 16	CryoTrans 20	CryoTrans 30	CryoTrans 35	CryoTrans 35P	CryoTrans 50
<b>Робочі параметри</b>									
Об'єм LN $\square$ (л)	3	6	10	16	20	30	35	35	50
Діаметр горловини (мм)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Статичне випаровування (л/добу)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.15	0.23
<b>Розміри</b>									
Загальна висота (мм)	441	468	546	618	668	661	760	580	757
Зовнішній діаметр (мм)	224	300	300	396	396	451	451	508	508
Маса порожнього (кг)	3.5	4.8	6.5	11	12	16	16.4	18	21
Маса заповненого (кг)	6	10	15	22	28	40	45	46	62
<b>Акcesуари</b>									
З'єднання KF 50	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Роликоса основа (опційно)	—	—	—	—	—	RB-30	RB-30	RB-30	RB-47
Дозатор LN $\square$ (опційно)	—	—	—	—	CryoPump 1000M (ручний)			CryoPump 1000M (ручний); CryoPump 2000A (автоматичний)	
Черпак для LN $\square$	Опційно	Опційно	Опційно	Опційно	Опційно	Опційно	Опційно	Опційно	Опційно