

Низькотемпературна морозильна камера **LF10SD-P6000E2**  
(Виробництва "Snaige" AB, Литва)

**Призначені для надійного зберігання вакцин, лікарських засобів, реагентів та біологічних матеріалів**



- Контроль та реєстрація температурних даних і попереджень через мобільний застосунок (**підключення через Bluetooth**)
- Порт для зовнішніх датчиків та систем моніторингу
- Передача даних через мережу RS485
- Попередження про збій електроживлення
- Світлодіодне внутрішнє освітлення (LED)
- Дверний замок для безпечного зберігання
- Можливість встановлення двох пристроїв один на один
- GSM сигналізація, миттєво сповіщає на телефон про будь-яку критичну подію чи тривогу (**опціонально**)

Модель	LF10SD-P6000E2
Тип дверей	Металеві (суцільні)
Загальний об'єм, літри	100
Корисний об'єм, літри	98
Температурний діапазон, °C	Регулюється від -10 до -25
Заводська установка температури, °C	-18
Робоча температура навколишнього середовища, °C	від +10 до +35°
Сигналізація про відхилення температури	Так, візуальна та звукова
Сигналізація про зникнення живлення	Так, одразу при зникненні живлення, протягом 24 годин
Підключення до зовнішньої системи сигналізації	Так
Індикатор тривоги на екрані	Так
Реєстрація температурних даних	Мобільний застосунок, підключення через Bluetooth
Передача даних через мережу RS485	Так
Захист від низьких температур, термостат безпеки	Так
Рівень шуму, дБ	38
Система охолодження	Статична
Розморожування	Ручне
Холодоагент	R600a
Захист від контакту з холодною поверхнею	Так
Порт доступу / Підключення для зовнішнього датчика	Так
Діаметр роз'єму для зовнішнього датчика, мм	12
Внутрішнє освітлення з вимикачем	Так
Релейний вихід (сухий контакт) для зовнішньої сигналізації	Так
Дверний довідник	Так

Реверсивні двері	Так
Мобільність, шт	2 регульовані ніжки спереду та 2 колеса позаду
Система управління	Електронна
Розташування панелі керування	Зовнішнє
Оптична та акустична сигналізація температури	Так
Режим очікування	Так
Кількість полиць, шт.	3
Розмір полиці (Ш x Г), мм	387 x 356
Крок установки полиць, мм	40
Максимальне навантаження на полицю, кг	40
Добове споживання енергії, кВт / 24 години	0,620
Річне споживання енергії, кВт / Рік	226
Номинальна напруга / частота, В / Гц	220-240 / 50
Довжина шнура та тип вилки, сантиметри / тип	240 / Євро вилка
Розташування внутрішнього освітлення	Верхнє
Джерело освітлення	Світлодіодне (LED)
Розміри зовнішні (В x Ш x Г), мм	870 x 560 x 620
Розміри внутрішні (В x Ш x Г), мм	690 x 407 x 380
Розміри в упаковці (В x Ш x Г), мм	950 x 570 x 640
Розміри в упаковці з палетою (В x Ш x Г), мм	1080 x 570 x 710
Вага Нетто, кг	34
Вага Брутто / Вага Брутто з піддоном, кг	37 / 45.5
Зовнішня обробка	Сталь / Білий
Внутрішній матеріал шафи	HIPS полістирол
Дверний довідник	Так
Механічний дверний замок	Так