

Медичний фармацевтичний холодильник MD14DC-P600QX2 / MD14DC-P301QX2
(Виробництва "Snaige" AB, Литва)

Призначені для надійного зберігання вакцин, лікарських засобів, реагентів та біологічних матеріалів

Відповідають вимогам холодового ланцюга та діючим наказам МОЗ України



- Порт для зовнішніх датчиків та систем моніторингу
- Сигналізація про відхилення температури
- Світлодіодне внутрішнє освітлення (LED)
- Дверний замок для безпечного зберігання
- Дверний довідник
- Реверсивні двері (зміна напрямку відкривання)
- Можливість встановлення двох пристроїв один на один

Модель	MD14DC-P600QX2	MD14DC-P301QX2
Тип дверей	Металеві (суцільні)	Скляні (прозорі)
Загальний об'єм, літри	130	130
Корисний об'єм, літри	100	100
Температурний діапазон, °C	Від +2 до +8	Від +2 до +8
Заводська установка температури, °C	+5	+5
Робоча температура навколишнього середовища, °C	від +10 до +35	від +10 до +35
Рівень шуму, дБ	42	42
Система охолодження	Динамічна, вентилятор	Динамічна, вентилятор
Холодоагент	R600a	R600a
Захист від контакту з холодною поверхнею	Так	Так
Порт доступу / Підключення для зовнішнього датчика	Так	Так
Діаметр роз'єму для зовнішнього датчика, мм	12	12
Внутрішнє освітлення з вимикачем	Так	Так
Розморожування	Автоматичне	Автоматичне
Дверний довідник	Так	Так
Реверсивні двері	Так	Так
Мобільність, шт.	2 регульовані ніжки спереду та 2 колеси позаду	2 регульовані ніжки спереду та 2 колеси позаду
Система управління	Електронна	Електронна
Розташування панелі керування	Зовнішнє	Зовнішнє

Оптична та акустична сигналізація температури	Так	Так
Захист від низьких температур	Так	Так
Кількість полиць, шт.	4 (2 регульовані + 2 нижні)	4 (2 регульовані + 2 нижні)
Розмір полиці (Ш x Г), мм	420 x 324, нижі 465 x 263 і 445 x 180	420 x 324, нижні 465 x 263 і 445 x 180
Крок установки полиць, мм	40	40
Максимальне навантаження на полицю, кг	20	20
Добове споживання енергії, кВт / 24 години	0.482	0.751
Річне споживання енергії, кВт / Рік	176	274
Номинальна напруга / частота, В / Гц	220-240 / 50	220-240 / 50
Довжина шнура та тип вилки, сантиметри / тип	240 / Євро вилка	240 / Євро вилка
Розташування внутрішнього освітлення	Верхнє	Верхнє
Джерело освітлення	Світлодіодне (LED)	Світлодіодне (LED)
Розміри зовнішні (В x Ш x Г), мм	870 x 560 x 620	870 x 560 x 620
Розміри внутрішні (В x Ш x Г), мм	725 x 465 x 459	725 x 465 x 459
Розміри в упаковці (В x Ш x Г), мм	950 x 570 x 640	950 x 570 x 640
Розміри в упаковці з палетою (В x Ш x Г), мм	1080 x 610 x 640	1080 x 610 x 640
Вага Нетто, кг	37	37
Вага Брутто / Вага Брутто з піддоном, кг	40 / 48	40 / 48
Зовнішня обробка	Сталь / Білий	Сталь / Білий
Внутрішній матеріал шафи	HIPS полістирол	HIPS полістирол
Дверний довідник	Так	Так
Механічний дверний замок	Так	Так