ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Snaige Medical LD14DD-P600QX2

Медичний фармацевтичний холодильник

Для зберігання вакцин, лікарських засобів, дослідницьких зразків, реагентів та інших матеріалів. Регульований робочий діапазон +2…+16 °C. Температуру зберігання вакцин і препаратів встановлюють за інструкціями їхніх виробників. Компактний холодильник із Bluetooth та журналом температури для медичних закладів і лабораторій.



КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Регулювання температури +2…+16 °C** — через меню електронного контролера.
- **Bluetooth і CONTROLLA** — перегляд та експорт температурних даних.
- **Журнал температури** — запис кожні 20 хвилин; історія за 6 місяців.
- **Резерв контролера ≥24 год** — реєстрація та сигналізація при знеструмленні.
- **Оптична й акустична сигналізація** та пам’ять п’яти останніх тривог.
- **Чотири полиці** — 2 регульовані та 2 нижні; до 20 кг на полицю.
- **Механічний замок** та самозачинення дверей.

ТЕМПЕРАТУРА
+2…+16 °C
Заводська уставка +5 °C

ОБ’ЄМ
130 / 100 л
Загальний / корисний

ДВЕРІ
Суцільні двері
Механічний замок

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ
0,482 кВт·год
За 24 години

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ
560 × 620 × 870 мм
Ширина × глибина × висота

ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ
465 × 392 × 725 мм
Ширина × глибина × висота

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige LD14DD-P600QX2

Медичний фармацевтичний холодильник

Об’єм

№	Характеристика	Значення	Од.
1	Загальний об’єм	130	л
2	Корисний об’єм	100	л

Розміри та маса

№	Характеристика	Значення	Од.
3	Зовнішні розміри (Ш × Г × В)	560 × 620 × 870	мм
4	Внутрішні розміри (Ш × Г × В)	465 × 392 × 725	мм
5	Маса нетто	38	кг
6	Маса брутто без палети	41	кг

Керування та електроніка

№	Характеристика	Значення	Од.
7	Тип керування	Електронне	—
8	Відображення температури	Фактична температура в камері	—
9	Оптична сигналізація	Так	—
10	Акустична сигналізація	Так	—
11	Індикація кодів несправностей	Так	—
12	Сигналізація незачинених дверей	Так (код dor)	—
13	Захист від низької температури	Так	—
14	Безпотенційний контакт тривоги	Є	—
15	Порт для додаткового зовнішнього датчика	Є	—
16	Діаметр порту зовнішнього датчика	12,5	мм
17	Тип внутрішнього освітлення	Верхня горизонтальна LED-смуга	—
18	Увімкнення освітлення	При відчиненні дверей; можливе безперервне ввімкнення	—
19	Калібрувальний блок	Є	—
20	Реєстрація температури	Вбудована пам’ять контролера	—
21	Інтервал запису температури	20	хв
22	Глибина зберігання журналу температури	6	міс.
23	Кількість збережених аварійних записів	5	записів

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige LD14DD-P600QX2

Медичний фармацевтичний холодильник

Керування та електроніка (продовження)

№	Характеристика	Значення	Од.
24	Бездротовий зв’язок	Bluetooth	—
25	Застосунок для роботи з даними	CAREL CONTROLLA	—
26	Експорт журналу температури та тривог	Через застосунок CONTROLLA	—
27	Індикація мінімальної температури	Так	—
28	Індикація максимальної температури	Так	—
29	Сигналізація зникнення мережевого живлення	Негайно після зникнення живлення	—
30	Резерв живлення контролера та сигналізації	Не менше 24	год
31	Охолодження від резервного акумулятора	Не забезпечується	—
32	Підключення зовнішньої сигналізації	Передбачене	—
33	Індикація аварії до ручного скидання	Так	—
34	Цифровий інтерфейс	RS485	—
35	Підключення до локальної мережі	Через зовнішню систему та RS485	—
36	Поріг захисту від низької температури	+2	°C

Температурні характеристики

№	Характеристика	Значення	Од.
37	Мінімальна температура зберігання	+2	°C
38	Максимальна температура зберігання	+16	°C
39	Заводська уставка температури	+5	°C
40	Зміна уставки користувачем	Передбачена, через меню контролера	—
41	Температурні коливання	0,5	°C
42	Температурний градієнт	1,8	°C

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige LD14DD-P600QX2

Медичний фармацевтичний холодильник

Охолодження

№	Характеристика	Значення	Од.
43	Система охолодження	Примусова циркуляція повітря вентилятором	—
44	Розморожування	Автоматичне	—
45	Ручний запуск розморожування	Через меню контролера	—
46	Холодоагент	R600a	—
47	Захист від контакту з холодною поверхнею	Захисний кожух випарника	—
48	Зупинка вентилятора при відчиненні дверей	Так	—

Електричні та енергетичні характеристики

№	Характеристика	Значення	Од.
49	Номінальна напруга	220–240	В
50	Номінальна частота	50	Гц
51	Номінальний струм	0,5	А
52	Номінальна споживана потужність	90	Вт
53	Енергоспоживання за 24 години	0,482	кВт·год
54	Річне енергоспоживання	176	кВт·год
55	Тепловиділення	122	кДж/год
56	Рівень звукової потужності відносно 1 пВт	42	дБ(А)
57	Довжина кабелю живлення	240	см
58	Тип вилки за даними виробника	Euro plug	—

Резервний акумулятор живить контролер, реєстрацію та сигналізацію. Охолодження компресором від акумулятора не забезпечується. Порт зовнішнього датчика не означає, що датчик входить до комплекту.

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige LD14DD-P600QX2

Медичний фармацевтичний холодильник

Корпус, двері та опори

№	Характеристика	Значення	Од.
59	Матеріал зовнішнього корпусу	Сталь	—
60	Колір зовнішнього корпусу	Білий	—
61	Матеріал внутрішньої камери	HIPS-полістирол	—
62	Тип дверей	Суцільні, сталь із білим покриттям	—
63	Самозачинення дверей	Так	—
64	Зміна напрямку відчинення дверей	Передбачена	—
65	Тип дверного замка	Механічний	—
66	Кількість ключів від замка в комплекті	2	шт.
67	Заміна ущільнювача дверей	Передбачена	—
68	Кількість передніх регульованих опор	2	шт.
69	Кількість задніх опор	2	шт.

Умови експлуатації

№	Характеристика	Значення	Од.
70	Кліматичний клас	7	—
71	Мінімальна температура довкілля	+10	°C
72	Максимальна температура довкілля	+35	°C
73	Максимальна відносна вологість	75	%
74	Встановлення двох приладів один на один	Передбачено виробником; монтаж за настановою	—

Комплектація камери

№	Характеристика	Значення	Од.
75	Загальна кількість полиць	4	шт.
76	Кількість регульованих полиць	2	шт.
77	Кількість нижніх полиць	2	шт.
78	Ширина регульованої полиці	420	мм
79	Глибина регульованої полиці	324	мм
80	Ширина нижньої полиці 1	465	мм
81	Глибина нижньої полиці 1	263	мм
82	Ширина нижньої полиці 2	445	мм
83	Глибина нижньої полиці 2	180	мм
84	Максимальне навантаження на одну полицю	20	кг
85	Матеріал полиць	Дротяна решітка	—
86	Покриття полиць	Біла полімерна фарба	—

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige LD14DD-P600QX2

Медичний фармацевтичний холодильник

Опції за окремим замовленням

№	Характеристика	Значення	Од.
87	Металеві перфоровані полиці	Окреме замовлення	—
88	Додаткова полиця	Окреме замовлення	—
89	Брендування	Окреме замовлення	—
90	GSM-система сповіщення SNAIGĖ CONNECT	Окреме замовлення	—

Ідентифікація виробу

№	Характеристика	Значення	Од.
91	Назва виробу	Медичний фармацевтичний холодильник	—
92	Модель	LD14DD-P600QX2	—
93	Торгова марка	Snaige	—
94	Виробник	AB SNAIGĖ	—
95	Країна виробника	Литва	—
96	Адреса виробника	Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus, Lithuania	—

Пакування та товарні коди

№	Характеристика	Значення	Од.
97	Заводський код без палети	LD14DD-P600QX23AXXXZ1SN4B	—
98	EAN без палети	4770104114038	—
99	Розміри в упаковці без палети (Ш × Г × В)	570 × 640 × 950	мм
100	Заводський код із палетою	LD14DD-P600QX23AXXXZ1SN4A	—
101	EAN із палетою	4770104114045	—
102	Маса брутто з палетою	49,5	кг
103	Розміри в упаковці на палеті (Ш × Г × В)	570 × 710 × 1080	мм

Призначення та обмеження: не використовувати для крові, плазми, інших інфузійних рідин, хімічно нестабільних, горючих або лужних матеріалів. Умови зберігання матеріалів — за їхніми власними інструкціями.
Дані моделі: https://snaigeprofessional.lt/products/ld14dd-p600qx2/ Поточні таблиці EN/LT та технічний PDF виробника. Перевірено OSELY 17.10.2026.

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Конструкція та застосування

Snaige Medical LD14DD-P600QX2



01 Приклад розміщення · візуалізація OSELY



02 LED-освітлення та захисний кожух



03 Панель керування та дверний замок

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна

+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua