ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Snaige Medical LD40DD-P301BEQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Для зберігання вакцин, лікарських засобів, дослідницьких зразків, реагентів та інших матеріалів. Регульований робочий діапазон +2…+16 °C. Температуру зберігання вакцин і препаратів встановлюють за інструкціями їхніх виробників. Вертикальний холодильник із Bluetooth та журналом температури для медичних закладів і лабораторій.



КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Регулювання температури +2…+16 °C** — через меню електронного контролера.
- **Bluetooth і CONTROLLA** — перегляд та експорт температурних даних.
- **Журнал температури** — запис кожні 20 хвилин; історія за 6 місяців.
- **Резерв контролера ≥24 год** — реєстрація та сигналізація при знеструмленні.
- **Оптична й акустична сигналізація** та пам’ять п’яти останніх тривог.
- **Шість полиць** — 5 регульованих та 1 нижня; до 40 кг на полицю.
- **Механічний замок** та самозачинення дверей.

ТЕМПЕРАТУРА
+2…+16 °C
Заводська уставка +5 °C

ОБ’ЄМ
385 / 290 л
Загальний / корисний

ДВЕРІ
Скляні двері
Механічний замок

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ
1,28 кВт·год
За 24 години

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ
600 × 620 × 2025 мм
Ширина × глибина × висота

ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ
500 × 418 × 1645 мм
Ширина × глибина × висота

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige LD40DD-P301BEQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Об’єм

№	Характеристика	Значення	Од.
1	Загальний об’єм	385	л
2	Корисний об’єм	290	л

Розміри та маса

№	Характеристика	Значення	Од.
3	Зовнішні розміри (Ш × Г × В)	600 × 620 × 2025	мм
4	Внутрішні розміри (Ш × Г × В)	500 × 418 × 1645	мм
5	Маса нетто	80,5	кг
6	Маса брутто без палети	86	кг

Керування та електроніка

№	Характеристика	Значення	Од.
7	Тип керування	Електронне	—
8	Відображення температури	Фактична температура в камері	—
9	Оптична сигналізація	Так	—
10	Акустична сигналізація	Так	—
11	Індикація кодів несправностей	Так	—
12	Сигналізація незачинених дверей	Так (код dor)	—
13	Захист від низької температури	Так	—
14	Безпотенційний контакт тривоги	Є	—
15	Порт для додаткового зовнішнього датчика	Є	—
16	Діаметр порту зовнішнього датчика	12,5	мм
17	Тип внутрішнього освітлення	Вертикальна LED-смуга праворуч	—
18	Увімкнення освітлення	При відчиненні дверей; можливе безперервне ввімкнення	—
19	Калібрувальний блок	Є	—
20	Реєстрація температури	Вбудована пам’ять контролера	—
21	Інтервал запису температури	20	хв
22	Глибина зберігання журналу температури	6	міс.
23	Кількість збережених аварійних записів	5	записів

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige LD40DD-P301BEQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Керування та електроніка (продовження)

№	Характеристика	Значення	Од.
24	Бездротовий зв’язок	Bluetooth	—
25	Застосунок для роботи з даними	CAREL CONTROLLA	—
26	Експорт журналу температури та тривог	Через застосунок CONTROLLA	—
27	Індикація мінімальної температури	Так	—
28	Індикація максимальної температури	Так	—
29	Сигналізація зникнення мережевого живлення	Негайно після зникнення живлення	—
30	Резерв живлення контролера та сигналізації	Не менше 24	год
31	Охолодження від резервного акумулятора	Не забезпечується	—
32	Підключення зовнішньої сигналізації	Передбачене	—
33	Індикація аварії до ручного скидання	Так	—
34	Цифровий інтерфейс	RS485	—
35	Підключення до локальної мережі	Через зовнішню систему та RS485	—
36	Поріг захисту від низької температури	+2	°C

Температурні характеристики

№	Характеристика	Значення	Од.
37	Мінімальна температура зберігання	+2	°C
38	Максимальна температура зберігання	+16	°C
39	Заводська уставка температури	+5	°C
40	Зміна уставки користувачем	Передбачена, через меню контролера	—
41	Температурні коливання	0,5	°C
42	Температурний градієнт	2,9	°C

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige LD40DD-P301BEQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Охолодження

№	Характеристика	Значення	Од.
43	Система охолодження	Примусова циркуляція повітря вентилятором	—
44	Розморожування	Автоматичне	—
45	Ручний запуск розморожування	Через меню контролера	—
46	Холодоагент	R600a	—
47	Захист від контакту з холодною поверхнею	Захисний кожух випарника	—
48	Зупинка вентилятора при відчиненні дверей	Так	—

Електричні та енергетичні характеристики

№	Характеристика	Значення	Од.
49	Номінальна напруга	220–240	В
50	Номінальна частота	50	Гц
51	Номінальний струм	1,5	А
52	Номінальна споживана потужність	250	Вт
53	Енергоспоживання за 24 години	1,28	кВт·год
54	Річне енергоспоживання	467	кВт·год
55	Тепловиділення	285	кДж/год
56	Рівень звукової потужності відносно 1 пВт	44	дБ(А)
57	Довжина кабелю живлення	240	см
58	Тип вилки за даними виробника	Euro plug	—

Резервний акумулятор живить контролер, реєстрацію та сигналізацію. Охолодження компресором від акумулятора не забезпечується. Порт зовнішнього датчика не означає, що датчик входить до комплекту.

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige LD40DD-P301BEQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Корпус, двері та опори

№	Характеристика	Значення	Од.
59	Матеріал зовнішнього корпусу	Сталь	—
60	Колір зовнішнього корпусу	Білий	—
61	Матеріал внутрішньої камери	HIPS-полістирол	—
62	Тип дверей	Двошаровий селективний склопакет в алюмінієвому профілі	—
63	Самозачинення дверей	Так	—
64	Зміна напрямку відчинення дверей	Передбачена	—
65	Тип дверного замка	Механічний	—
66	Кількість ключів від замка в комплекті	2	шт.
67	Заміна ущільнювача дверей	Передбачена	—
68	Кількість передніх регульованих опор	2	шт.
69	Кількість задніх коліс	2	шт.

Умови експлуатації

№	Характеристика	Значення	Од.
70	Кліматичний клас	7	—
71	Мінімальна температура довкілля	+10	°C
72	Максимальна температура довкілля	+35	°C
73	Максимальна відносна вологість	75	%

Комплектація камери

№	Характеристика	Значення	Од.
74	Загальна кількість полиць	6	шт.
75	Кількість регульованих полиць	5	шт.
76	Кількість нижніх полиць	1	шт.
77	Ширина регульованої полиці	495	мм
78	Глибина регульованої полиці	380	мм
79	Ширина нижньої полиці	483	мм
80	Глибина нижньої полиці	265	мм
81	Максимальне навантаження на одну полицю	40	кг
82	Матеріал полиць	Дротяна решітка	—
83	Покриття полиць	Біла полімерна фарба	—

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige LD40DD-P301BEQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Опції за окремим замовленням

№	Характеристика	Значення	Од.
84	Металеві перфоровані полиці	Окреме замовлення	—
85	Додаткова полиця	Окреме замовлення	—
86	Брендування	Окреме замовлення	—
87	GSM-система сповіщення SNAIGĖ CONNECT	Окреме замовлення	—
88	Органайзери	Окреме замовлення	—

Ідентифікація виробу

№	Характеристика	Значення	Од.
89	Назва виробу	Медичний фармацевтичний холодильник	—
90	Модель	LD40DD-P301BEQ	—
91	Торгова марка	Snaige	—
92	Виробник	AB SNAIGĖ	—
93	Країна виробника	Литва	—
94	Адреса виробника	Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus, Lithuania	—

Пакування та товарні коди

№	Характеристика	Значення	Од.
95	Заводський код без палети	LD40DD-P301BEQMAXXXX1SN4B	—
96	EAN без палети	4770104140013	—
97	Розміри в упаковці без палети (Ш × Г × В)	620 × 630 × 2080	мм
98	Заводський код із палетою	LD40DD-P301BEQMAXXXX1SN4A	—
99	EAN із палетою	4770104140020	—
100	Маса брутто з палетою	94,5	кг
101	Розміри в упаковці на палеті (Ш × Г × В)	620 × 710 × 2210	мм

Призначення та обмеження: не використовувати для крові, плазми, інших інфузійних рідин, хімічно нестабільних, горючих або лужних матеріалів. Умови зберігання матеріалів — за їхніми власними інструкціями.
Дані моделі: https://snaigeprofessional.lt/products/ld40dd-p301beq/ Поточні таблиці EN/LT та технічний PDF виробника. Перевірено OSELY 17.10.2026.

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Конструкція та застосування

Snaige Medical LD40DD-P301BEQ



01 Приклад розміщення · візуалізація OSELY



02 LED-освітлення та захисний кожух



03 Панель керування та дверний замок

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна

+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua