ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Snaige Medical MD14DD-P301QX2

Медичний фармацевтичний холодильник

Для зберігання вакцин, лікарських засобів та інших препаратів із температурним режимом +2…+8 °C. Компактний холодильник серії MAX PLUS зі скляними дверима, Bluetooth та журналом температури для аптек і медичних закладів. Умови зберігання — відповідно до інструкцій виробників препаратів.



КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Bluetooth і CONTROLLA** — перегляд та експорт температурних даних.
- **Журнал температури** — запис кожні 20 хвилин; історія за 6 місяців.
- **Резерв контролера ≥12 год** — реєстрація та сигналізація при знеструмленні.
- **Оптична й акустична сигналізація** та пам’ять п’яти останніх тривог.
- **Захист від температури нижче +2 °C** та калібрувальний блок.
- **4 полиці** — 2 регульовані та 2 нижні; до 20 кг на полицю.
- **Механічний замок** та самозачинення дверей.

ТЕМПЕРАТУРА
+2…+8 °C
Заводська уставка +5 °C

ОБ’ЄМ
130 / 100 л
Загальний / корисний

ДВЕРІ
Скляні двері
Механічний замок

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ
0,751 кВт·год
За 24 години

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ
560 × 620 × 870 мм
Ширина × глибина × висота

ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ
465 × 392 × 725 мм
Ширина × глибина × висота

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна

+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige MD14DD-P301QX2

Медичний фармацевтичний холодильник

Об’єм

№	Характеристика	Значення	Од.
1	Загальний об’єм	130	л
2	Корисний об’єм	100	л

Розміри та маса

№	Характеристика	Значення	Од.
3	Зовнішні розміри (Ш × Г × В)	560 × 620 × 870	мм
4	Внутрішні розміри (Ш × Г × В)	465 × 392 × 725	мм
5	Маса нетто	38	кг
6	Маса брутто без палети	41	кг

Керування та електроніка

№	Характеристика	Значення	Од.
7	Тип керування	Електронне	—
8	Відображення температури	Фактична температура повітря біля випарника	—
9	Сервісне змінення уставки температури	Виробником або офіційним представником	—
10	Оптична сигналізація	Так	—
11	Акустична сигналізація	Так	—
12	Індикація кодів несправностей	Так	—
13	Сигналізація незачинених дверей	Так (код dor)	—
14	Захист від низької температури	Так	—
15	Безпотенційний контакт тривоги	Є	—
16	Порт для додаткового зовнішнього датчика	Є	—
17	Діаметр порту зовнішнього датчика	12,5	мм
18	Тип внутрішнього освітлення	Верхнє LED-освітлення	—
19	Увімкнення освітлення	При відчиненні дверей; можливе безперервне ввімкнення	—
20	Калібрувальний блок	Є	—
21	Реєстрація температури	Вбудована пам’ять контролера	—
22	Інтервал запису температури	20	хв
23	Глибина зберігання журналу температури	6	міс.

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige MD14DD-P301QX2

Медичний фармацевтичний холодильник

Керування та електроніка (продовження)

№	Характеристика	Значення	Од.
24	Кількість збережених аварійних записів	5	записів
25	Бездротовий зв’язок	Bluetooth	—
26	Застосунок для роботи з даними	CAREL CONTROLLA	—
27	Експорт журналу температури та тривог	Через застосунок CONTROLLA	—
28	Індикація мінімальної температури	Так	—
29	Індикація максимальної температури	Так	—
30	Сигналізація зникнення мережевого живлення	Негайно після зникнення живлення	—
31	Резерв живлення контролера та сигналізації	Не менше 12	год
32	Охолодження від резервного акумулятора	Не забезпечується	—
33	Підключення зовнішньої сигналізації	Передбачене	—
34	Індикація аварії до ручного скидання	Так	—
35	Цифровий інтерфейс	RS485	—
36	Підключення до локальної мережі	Через зовнішню систему та RS485	—
37	Окремий захисний контролер температури	Передбачений	—
38	Поріг захисту від низької температури	+2	°C

Температурні характеристики

№	Характеристика	Значення	Од.
39	Мінімальна температура зберігання	+2	°C
40	Максимальна температура зберігання	+8	°C
41	Заводська уставка температури	+5	°C
42	Зміна уставки користувачем	Не передбачена	—
43	Температурні коливання	0,5	°C
44	Температурний градієнт	2,9	°C
45	Позитивне відхилення від уставки	+0,5	°C
46	Негативне відхилення від уставки	−1,4	°C
47	Час охолодження від +25 до +5 °C[1]	40	хв
48	Час підвищення температури від +5 до +10 °C[1]	40	хв
49	Час відновлення після відчинення дверей на 1 хв[1]	8	хв

[1] Показники часу наведено для порожньої камери за температури довкілля +25 °C. Час відновлення визначено після відчинення дверей на 1 хв. Час підвищення температури не є гарантованим строком збереження препаратів при знеструмленні.

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige MD14DD-P301QX2

Медичний фармацевтичний холодильник

Охолодження

№	Характеристика	Значення	Од.
50	Система охолодження	Примусова циркуляція повітря вентилятором	—
51	Розморожування	Автоматичне	—
52	Ручний запуск розморожування	Через меню контролера	—
53	Холодоагент	R600a	—
54	Захист від контакту з холодною поверхнею	Захисний кожух випарника	—
55	Зупинка вентилятора при відчиненні дверей	Так	—

Електричні та енергетичні характеристики

№	Характеристика	Значення	Од.
56	Номінальна напруга	220–240	В
57	Номінальна частота	50	Гц
58	Номінальний струм	0,5	А
59	Номінальна споживана потужність	90	Вт
60	Енергоспоживання за 24 години	0,751	кВт·год
61	Річне енергоспоживання	274	кВт·год
62	Тепловиділення	135	кДж/год
63	Рівень звукової потужності відносно 1 пВт	42	дБ(А)
64	Довжина кабелю живлення	240	см
65	Тип вилки за даними виробника	Euro plug	—

Резервний акумулятор живить контролер, реєстрацію та сигналізацію. Охолодження компресором від акумулятора не забезпечується. Порт зовнішнього датчика не означає, що датчик входить до комплекту.

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige MD14DD-P301QX2

Медичний фармацевтичний холодильник

Корпус, двері та опори

№	Характеристика	Значення	Од.
66	Матеріал зовнішнього корпусу	Сталь	—
67	Колір зовнішнього корпусу	Білий	—
68	Матеріал внутрішньої камери	HIPS-полістирол	—
69	Тип дверей	Двошаровий селективний склопакет в алюмінієвому профілі	—
70	Самозачинення дверей	Так	—
71	Зміна напрямку відчинення дверей	Передбачена	—
72	Тип дверного замка	Механічний	—
73	Кількість ключів від замка в комплекті	2	шт.
74	Заміна ущільнювача дверей	Передбачена	—
75	Кількість передніх регульованих опор	2	шт.
76	Кількість задніх опор	2	шт.

Умови експлуатації

№	Характеристика	Значення	Од.
77	Кліматичний клас	7	—
78	Мінімальна температура довкілля	+10	°C
79	Максимальна температура довкілля	+35	°C
80	Максимальна відносна вологість	75	%
81	Встановлення двох приладів один на один	Заявлено виробником для моделі	—

Комплектація камери

№	Характеристика	Значення	Од.
82	Загальна кількість полиць	4	шт.
83	Кількість регульованих полиць	2	шт.
84	Кількість нижніх полиць	2	шт.
85	Ширина регульованої полиці	420	мм
86	Глибина регульованої полиці	324	мм
87	Ширина нижньої полиці 1	465	мм
88	Глибина нижньої полиці 1	263	мм
89	Ширина нижньої полиці 2	445	мм
90	Глибина нижньої полиці 2	180	мм
91	Максимальне навантаження на одну полицю	20	кг
92	Матеріал полиць	Дротяна решітка	—
93	Покриття полиць	Біла полімерна фарба	—

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige MD14DD-P301QX2

Медичний фармацевтичний холодильник

Опції за окремим замовленням

№	Характеристика	Значення	Од.
94	Металеві перфоровані полиці	Окреме замовлення	—
95	Додаткова полиця	Окреме замовлення	—
96	Брендування	Окреме замовлення	—
97	GSM-система сповіщення SNAIGĖ CONNECT	Окреме замовлення	—
98	Органайзери	Окреме замовлення	—

Ідентифікація виробу

№	Характеристика	Значення	Од.
99	Назва виробу	Медичний фармацевтичний холодильник	—
100	Модель	MD14DD-P301QX2	—
101	Торгова марка	Snaige	—
102	Серія	MAX PLUS	—
103	Виробник	AB SNAIGĖ	—
104	Країна виробника	Литва	—
105	Адреса виробника	Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus, Lithuania	—

Пакування та товарні коди

№	Характеристика	Значення	Од.
106	Заводський код без палети	MD14DD-P301QX23AXXXZ1SN4B	—
107	EAN без палети	4770104014048	—
108	Розміри в упаковці без палети (Ш × Г × В)	570 × 640 × 950	мм
109	Заводський код із палетою	MD14DD-P301QX23AXXXZ1SN4A	—
110	EAN із палетою	4770104014048	—
111	Маса брутто з палетою	49,5	кг
112	Розміри в упаковці на палеті (Ш × Г × В)	570 × 710 × 1080	мм

Призначення та обмеження застосування

Для професійного зберігання ліків та інших фармацевтичних препаратів, яким відповідає температурний діапазон +2…+8 °C. Не призначений для крові, плазми та інших інфузійних рідин тіла. Не використовувати для хімічно нестабільних, горючих або лужних матеріалів.

Дані моделі: https://snaigeprofessional.lt/products/md14dd-p301qx2/ Поточні таблиці EN/LT та технічний опис виробника. Перевірено OSELY 16.10.2026.

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Конструкція та застосування

Snaige Medical MD14DD-P301QX2



01 Приклад розміщення в медичному кабінеті · візуалізація OSELY



02 Полиці та внутрішнє освітлення



03 Панель керування та дверний замок

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна

+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua