ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Snaige Medical MD40DC-P301BEQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Для зберігання вакцин, лікарських засобів та інших препаратів із температурним режимом +2…+8 °C. Місткий холодильник серії STANDARD із скляними дверима для аптек і медичних закладів. Умови зберігання — відповідно до інструкцій виробників препаратів.



КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Оптична й акустична сигналізація** температурних відхилень.
- **Циркуляція повітря** вентилятором і захист від контакту з холодною поверхнею.
- **Механічний замок** і самозачинення дверей.
- **Автоматичне розморожування** та вертикальне LED-освітлення.
- **Реверсивні двері** — можливість змінити напрямок відчинення.
- **Шість полиць** — 5 регульованих та 1 нижня; навантаження до 40 кг на полицю.
- **Зовнішній моніторинг** — порт для окремого температурного датчика.

ТЕМПЕРАТУРА
+2…+8 °C
Заводська уставка +5 °C

ОБ’ЄМ
385 / 290 л
Загальний / корисний

ДВЕРІ
Скляні двері
Механічний замок

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ
1,280 кВт·год
За 24 години

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ
600 × 620 × 2025 мм
Ширина × глибина × висота

ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ
500 × 418 × 1645 мм
Ширина × глибина × висота

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige MD40DC-P301BEQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Об’єм

№	Характеристика	Значення	Од.
1	Загальний об’єм	385	л
2	Корисний об’єм	290	л

Розміри та маса

№	Характеристика	Значення	Од.
3	Зовнішні розміри (Ш × Г × В)	600 × 620 × 2025	мм
4	Внутрішні розміри (Ш × Г × В)	500 × 418 × 1645	мм
5	Маса нетто	76,5	кг
6	Маса брутто без палети	82	кг

Керування та електроніка

№	Характеристика	Значення	Од.
7	Тип керування	Електронне	—
8	Відображення температури	Фактична температура повітря біля випарника	—
9	Сервісне змінення уставки температури	Виробником або офіційним представником	—
10	Оптична сигналізація	Так	—
11	Акустична сигналізація	Так	—
12	Індикація кодів несправностей	Так	—
13	Сигналізація незачинених дверей	Так (код dor)	—
14	Тривалість звукового сигналу	10	с
15	Період повторення звукового сигналу	60	с
16	Захист від низької температури	Так	—
17	Безпотенційний контакт тривоги	Немає	—
18	Порт для додаткового зовнішнього датчика	Є	—
19	Діаметр порту зовнішнього датчика	12,5	мм
20	Калібрувальний блок	Немає	—
21	Тип внутрішнього освітлення	Вертикальна LED-смуга праворуч	—
22	Увімкнення освітлення	При відчиненні дверей	—
23	Безперервне внутрішнє освітлення	Передбачене; вмикається кнопкою	—

Порт призначено для додаткового датчика. Його наявність не підтверджує включення зовнішнього датчика або незалежного реєстратора до комплекту.

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige MD40DC-P301BEQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Температурні характеристики

№	Характеристика	Значення	Од.
24	Мінімальна температура зберігання	+2	°C
25	Максимальна температура зберігання	+8	°C
26	Заводська уставка температури	+5	°C
27	Зміна уставки користувачем	Не передбачена	—
28	Температурні коливання	0,5	°C
29	Температурний градієнт	2,9	°C
30	Позитивне відхилення від уставки	+1,4	°C
31	Негативне відхилення від уставки	−1,3	°C
32	Час охолодження від +25 до +5 °C¹	40	хв
33	Час підвищення температури від +5 до +10 °C¹	40	хв
34	Час відновлення після відчинення дверей на 1 хв¹	8	хв

Охолодження

№	Характеристика	Значення	Од.
35	Система охолодження	Примусова циркуляція повітря вентилятором	—
36	Розморожування	Автоматичне	—
37	Ручний запуск розморожування	Кнопкою контролера	—
38	Холодоагент	R600a	—
39	Захист від контакту з холодною поверхнею	Захисний кожух випарника	—
40	Зупинка вентилятора при відчиненні дверей	Так	—

Електричні та енергетичні характеристики

№	Характеристика	Значення	Од.
41	Номінальна напруга	220–240	В
42	Номінальна частота	50	Гц
43	Номінальний струм	1,5	А
44	Номінальна споживана потужність	250	Вт
45	Довжина кабелю живлення	240	см
46	Тип вилки за даними виробника	Euro plug	—
47	Енергоспоживання за 24 години	1,280	кВт·год
48	Річне енергоспоживання	467	кВт·год
49	Тепловиділення	285	кДж/год
50	Рівень звукової потужності відносно 1 пВт	44	дБ(А)

¹ Показники часу наведено для порожньої камери за температури довкілля +25 °C. Час відновлення визначено після відчинення дверей на 1 хв. Час підвищення температури не є гарантованим строком збереження препаратів при знеструмленні.

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige MD40DC-P301BEQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Корпус, двері та опори

№	Характеристика	Значення	Од.
51	Матеріал зовнішнього корпусу	Сталь	—
52	Колір зовнішнього корпусу	Білий	—
53	Матеріал внутрішньої камери	HIPS-полістирол	—
54	Тип дверей	Скляні	—
55	Тип скління дверей	Подвійне селективне скло	—
56	Матеріал профілю дверей	Алюміній	—
57	Самозачинення дверей	Так	—
58	Зміна напрямку відчинення дверей	Передбачена	—
59	Заводське розташування дверних петель	Праворуч	—
60	Тип дверного замка	Механічний	—
61	Кількість ключів від замка в комплекті	2	шт.
62	Заміна ущільнювача дверей	Передбачена	—
63	Кількість передніх регульованих опор	2	шт.
64	Кількість задніх коліс	2	шт.

Умови експлуатації

№	Характеристика	Значення	Од.
65	Кліматичний клас	7	—
66	Мінімальна температура довкілля	+10	°C
67	Максимальна температура довкілля	+35	°C
68	Максимальна відносна вологість	75	%

Комплектація камери

№	Характеристика	Значення	Од.
69	Загальна кількість полиць	6	шт.
70	Кількість регульованих полиць	5	шт.
71	Кількість нижніх полиць	1	шт.
72	Ширина регульованої полиці	495	мм
73	Глибина регульованої полиці	380	мм
74	Ширина нижньої полиці	483	мм
75	Глибина нижньої полиці	265	мм
76	Максимальне навантаження на одну полицю	40	кг
77	Матеріал полиць	Дротяна решітка	—
78	Покриття полиць	Біла полімерна фарба	—

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige MD40DC-P301BEQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Опції за окремим замовленням

№	Характеристика	Значення	Од.
79	Металеві перфоровані полиці	Окреме замовлення	—
80	Додаткова полиця	Окреме замовлення	—
81	Брендування	Окреме замовлення	—
82	Органайзери	Окреме замовлення	—

Ідентифікація виробу

№	Характеристика	Значення	Од.
83	Назва виробу	Медичний фармацевтичний холодильник	—
84	Модель	MD40DC-P301BEQ	—
85	Торгова марка	Snaige	—
86	Серія	STANDARD	—
87	Виробник	AB SNAIGĖ	—
88	Країна виробника	Литва	—
89	Адреса виробника	Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus, Lithuania	—

Пакування та товарні коди

№	Характеристика	Значення	Од.
90	Заводський код без палети	MD40DC-P301BEQMXXXXX1SN4B	—
91	EAN без палети	4770104040139	—
92	Розміри в упаковці без палети (Ш × Г × В)	620 × 630 × 2080	мм
93	Заводський код із палетою	MD40DC-P301BEQMXXXXX1SN4A	—
94	EAN із палетою	4770104040139	—
95	Маса брутто з палетою	90,5	кг
96	Розміри в упаковці на палеті (Ш × Г × В)	620 × 710 × 2210	мм

Призначення та обмеження застосування

Для професійного зберігання ліків та інших фармацевтичних препаратів, яким відповідає температурний діапазон +2…+8 °C. Не призначений для крові, плазми та інших інфузійних рідин тіла. Не використовувати для хімічно нестабільних, горючих або лужних матеріалів.

Дані моделі: https://snaigeprofessional.lt/products/md40dc-p300beq/ Інструкція виробника N00-MDDC-LT 2025-11-25. Перевірено 15.10.2026.

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Конструкція та застосування

Snaige Medical MD40DC-P301BEQ



01 Приклад розміщення в аптеці



02 Камера та полиці



03 Вертикальне LED-освітлення

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна

+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua