ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Vestfrost R-350 Essential

Медичний фармацевтичний холодильник

Для зберігання вакцин і лікарських засобів. Робочий діапазон холодильника — +2…+10 °C. Вакцини зберігають при +2…+8 °C, якщо такий режим передбачено інструкцією до препарату. Загальний об'єм — 350 л, корисний — 255 л. Скляні двері та LED-освітлення дають змогу оглядати вміст без відчинення.



КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Контролер Danfoss** — цифрова індикація температури та Bluetooth.
- **Візуальні тривоги** — температура, відчинені двері та несправність датчика.
- **Dual Air Stream** — циркуляція повітря вентилятором.
- **Автоматичне розморожування та енергоощадний ECO-режим.**
- **П'ять повних полиць та напівполиця** — зручна організація камери.
- **Замок і самозачинення** — контроль доступу до вмісту.

ТЕМПЕРАТУРА
+2…+10 °C
Регульований діапазон

ОБ'ЄМ
350 / 255 л
Загальний / корисний

ДВЕРІ
Скляні
Замок і самозачинення

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ
0,962 кВт·год
За 24 години, уставка +5 °C

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ
595 × 595 × 1860 мм
Ширина × глибина × висота

ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ
500 × 415 × 1550 мм
Ширина × глибина × висота

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Vestfrost R-350 Essential

Медичний фармацевтичний холодильник

Об’єм

№	Характеристика	Значення	Од.
1	Загальний об’єм	350	л
2	Корисний об’єм	255	л

Розміри та маса

№	Характеристика	Значення	Од.
3	Зовнішні розміри (Ш × Г × В)	595 × 595 × 1860	мм
4	Внутрішні розміри (Ш × Г × В)	500 × 415 × 1550	мм
5	Маса нетто	79	кг
6	Маса брутто	81	кг

Керування та електроніка

№	Характеристика	Значення	Од.
7	Контролер	Danfoss	—
8	Індикація температури	Три цифри	—
9	Тривога високої / низької температури	Візуальна	—
10	Тривога відчинених дверей	Візуальна	—
11	Тривога несправності датчика	Візуальна	—
12	USB-підключення	Немає	—
13	Вбудована реєстрація даних	Немає	—
14	Графік температури на дисплеї	Немає	—

Додаткові функції керування

№	Характеристика	Значення	Од.
15	Bluetooth-підключення	Так	—
16	Резервне живлення контролера	Немає	—
17	Захисний термостат	Немає	—
18	Сухий контакт	Немає	—
19	Порт для зовнішнього датчика	Ø 12,7	мм
20	Референтна пляшка	Немає	—

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Vestfrost R-350 Essential

Медичний фармацевтичний холодильник

Температурні характеристики

№	Характеристика	Значення	Од.
21	Мінімальна робоча температура	+2	°C
22	Максимальна робоча температура	+10	°C
23	Час охолодження до +6 °C	27	хв
24	Час нагрівання до +10 °C	69	хв

Охолодження

№	Характеристика	Значення	Од.
25	Розподіл повітря	Dual Air Stream	—
26	Вентилятор випарника	Так	—
27	Вентилятор конденсатора	Немає	—
28	Кількість компресорів	1	шт.
29	Компресор зі змінною швидкістю	Немає	—
30	Кількість датчиків	2	шт.
31	Розморожування	Автоматичне	—
32	Холодоагент	R600a	—
33	Маса холодоагенту	50	г

Електричні та енергетичні характеристики

№	Характеристика	Значення	Од.
34	Номінальна напруга	230	В
35	Частота мережі	50	Гц
36	Енергоспоживання за 24 години	0,962	кВт·год
37	Річне енергоспоживання	351	кВт·год
38	Потужність під час охолодження	0,18	кВт
39	Потужність у сталому режимі	0,16	кВт
40	Середнє тепловиділення	50	Вт
41	Рівень шуму	45	дБ
42	Клас енергоефективності	B	—

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Vestfrost R-350 Essential

Медичний фармацевтичний холодильник

Корпус, двері та опори

№	Характеристика	Значення	Од.
43	Матеріал зовнішнього корпусу	Пофарбована сталь	—
44	Матеріал внутрішньої камери	Білий полістирол (PS)	—
45	Теплоізоляція	Поліуретан із циклопентаном	—
46	Товщина теплоізоляції	42	мм
47	Тип дверей	Скляні	—
48	Замок	Так	—
49	Освітлення	LED у рамі дверей	—
50	Опори спереду	2	шт.
51	Колеса ззаду	2	шт.

Двері та умови експлуатації

№	Характеристика	Значення	Од.
52	Самозачинення дверей	Так	—
53	Зміна напрямку відчинення	Так	—
54	Фіксація дверей під 90°	Немає	—
55	Максимальна температура довкілля	+32	°C
56	Максимальна відносна вологість	65	%

Комплектація камери

№	Характеристика	Значення	Од.
57	Повнорозмірні полиці	5	шт.
58	Напівполиця	1	шт.
59	Навантаження на повну полицю	20	кг
60	Навантаження на напівполицю	11	кг
61	Матеріал полиць за техтаблицею	Перфорована нержавіюча сталь	—
62	Позиції повних / напівполиць	21 / 2	—

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Vestfrost R-350 Essential

Медичний фармацевтичний холодильник

Пакування

№	Характеристика	Значення	Од.
63	Розміри пакування (Ш × Г × В)	636 × 671 × 1925	мм
64	Маса пакування	2	кг

Ідентифікація виробу

№	Характеристика	Значення	Од.
65	Модель	R-350 Essential	—
66	Торгова марка	Vestfrost	—
67	Серія	Essential	—
68	Виробник	A/S Vestfrost	—
69	Адреса виробника	Falkevej 12, DK-6705 Esbjerg Ø, Данія	—

Призначення та обмеження застосування

Для аптек і медичних закладів. Не є морозильною камерою. Вбудованих реєстратора, USB, сухого контакту та резервного живлення контролера немає. Для незалежного журналу температури потрібне окреме рішення моніторингу; порт для датчика не означає включення реєстратора до комплекту. Наявність Bluetooth сама по собі не підтверджує віддалений моніторинг або хмарний журнал.

Підбір обладнання та комплектації

Для вакцин, що потребують зберігання при +2…+8 °C згідно з інструкцією до препарату, налаштуйте відповідний режим і контролюйте фактичну температуру в камері. Для зовнішнього датчика передбачено порт Ø 12,7 мм. Сумісний датчик або реєстратор підбирають окремо. Вміст холодильника на ілюстраціях не входить до комплекту.

Джерело технічних даних

Паспорт Vestfrost R-350 Essential, редакція 06/2026, v10, с. 1–2. Перевірено 29.10.2026. vestfrostsolutions.com

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Конструкція та застосування

Vestfrost R-350 Essential



01 **Приклад розміщення в аптеці — ілюстрація**



02 **Відкрита камера та полиці**



03 **Скляні двері та LED-освітлення**

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна

+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua