

Ультранизькотемпературні морозильні камери серії «**ULTF**»  
Виробництва "Vestfrost Solutions", Данія



BIOMEDICAL



Protection for storage

CE II 3G nA IIB T6

Ультранизькотемпературні морозильні камери серії «**ULTF**» забезпечують температуру від **-20°C** до **-86°C**

Висока стабільність температури, надійність, зручне керування та просте очищення роблять ці морозильники ідеальним рішенням для

лабораторій і медичних закладів.

Модель	ULTF-7i	ULTF-37i	ULTF-51i	ULTF-91i
Тип пристрою	Вертикальний	Вертикальний	Вертикальний	Вертикальний
Температурний діапазон, °C	від -20 до -86	від -20 до -86	від -20 до -86	від -20 до -86
Загальний об'єм, літри	7	37	51	91
Дисплей	Сенсорний "i-Care"	Сенсорний "i-Care"	Сенсорний "i-Care"	Сенсорний "i-Care"
Резервний акумулятор для контролера на 48 годин	Так	Так	Так	Так
Сигнал високої/низької температури	Так	Так	Так	Так
Сигнал про збій живлення	Так	Так	Так	Так
Сигнал про помилку датчика	Так	Так	Так	Так
Сигнал «відкритих дверцят»	Так	Так	Так	Так
Температурний графік на екрані	Так	Так	Так	Так
Передача даних через USB порт	Так	Так	Так	Так
Порт для підключення зовнішніх датчиків та систем моніторингу	Так, Ø 20 mm	Так, Ø 20 mm	Так, Ø 20 mm	Так, Ø 20 mm
Тип охолодження	Статичне	Статичне	Статичне	Статичне
Розморожування	Мануальне	Мануальне	Мануальне	Мануальне
Холодоагент	Nature R	Nature R	Nature R	Nature R
Тип дверей	Суцільні	Суцільні	Суцільні	Суцільні
Тип вилки	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Рівень шуму, дБ	46	46	46	46
Зовнішній матеріал	Пофарбована сталь	Пофарбована сталь	Пофарбована	Пофарбована

Внутрішній матеріал	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Товщина ізоляції, мм	120	80	120	80
Тип ізоляції	Поліуретан з циклопентаном	Поліуретан з циклопентаном	Поліуретан з циклопентаном	Поліуретан з циклопентаном
Макс. навколишнє середовище, °C	43	43	43	43
Максимальна вологість, %	65	65	65	65
Енергоспоживання, кВт/24 год	2,94	3,2	4,34	3,2
Миттєве споживання електроенергії	PD 0,540 – 0,320 / Стабільний 0,340 kW	PD 0,370 – 0,320 / Стабільний 0,300 kW	PD 0,710 – 0,550 / Стабільний 0,520 kW	PD 0,810 – 0,600 / Стабільний 0,532 kW
Крок встановлення температури, °C	0.5	0.5	0.5	0.5
Кількість температурних датчиків	2	2	2	2
Дисплей	Сенсорний "i-Care"	Сенсорний "i-Care"	Сенсорний "i-Care"	Сенсорний "i-Care"
Напруга, В	220~240V	220~240V	220~240V	220~240V
Частота, Гц	50-60	50-60	50-60	50-60
Вага Брутто/Нетто, кг	83 / 63	70 / 59	108 / 82	137/ 102
Внутрішні розміри (В/Ш/Г), мм	310x150x145	433x439x271	310x360x445	310x640x445
Зовнішні розміри (В/Ш/Г), мм	732x457x650	631x630x675	836x699x720	836x947x720
Розміри в упаковці (В/Ш/Г), мм	909x529x754	850x800x850	1050x750x850	1030x1040x850
Дверний замок	Так	Так	Так	Так
Мобільність	Ніжки, опціонально	Ніжки, опціонально	Ніжки,	Ніжки,