

Ультранизькотемпературні морозильні камери серії «**ULTF-C**»
Виробництва "Vestfrost Solutions", Данія



BIOMEDICAL



Protection for storage

CE II 3G nA IIB T6

Ультранизькотемпературні морозильні камери серії «**ULTF-C**» забезпечують температуру від **- 20°C** до **- 86°C**

Висока стабільність температури, надійність, зручне керування та просте очищення роблять ці морозильники ідеальним рішенням для лабораторій і медичних закладів.

Модель	ULTF-C74i	ULTF-C198i	ULTF-C296i	ULTF-C383i
Тип пристрою	Горизонтальний	Горизонтальний	Горизонтальний	Горизонтальний
Температурний діапазон, °C	від -20 до -86	від -20 до -86	від -20 до -86	від -20 до -86
Загальний об'єм, літри	74	198	296	383
Корисний об'єм, літри	71	189	284	368
Резервний акумулятор для роботи контролера на 24 години	Так	Так	Так	Так
Сигнал високої/низької температури	Так	Так	Так	Так
Сигнал збою живлення	Так	Так	Так	Так
Сигнал про помилку датчика	Так	Так	Так	Так
Температурний графік	Так	Так	Так	Так
Передача даних через USB порт	Так	Так	Так	Так
Порт для підключення зовнішніх датчиків та систем моніторингу	Так, Ø 12,5mm	Так, Ø 12,5mm	Так, Ø 12,5mm	Так, Ø 12,5mm
Тип охолодження	Статичне	Статичне	Статичне	Статичне
Розморожування	Мануальне	Мануальне	Мануальне	Мануальне
Холодоагент	Nature R	Nature R	Nature R	Nature R
Тип дверей	Суцільні	Суцільні	Суцільні	Суцільні
Тип вилки	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Рівень шуму, дБ	54	55	55	55
Зовнішній матеріал	Пофарбована сталь	Пофарбована сталь	Пофарбована	Пофарбована
Внутрішній матеріал	Пофарбована сталь	Пофарбована сталь	Пофарбована	Пофарбована
Товщина ізоляції, мм	80	80	80	80

Тип ізоляції	Поліуретан з циклопентаном	Поліуретан з циклопентаном	Поліуретан з циклопентаном	Поліуретан з циклопентаном
Макс. навколишнє середовище, °C	30	25	25	25
Максимальна вологість, %	65	65	65	65
Енергоспоживання, кВт/24 год	5,3	5,9	9,8	9,9
Миттєве споживання електроенергії	PD 0,540 – 0,320 / Стабільний 0,340 kW	PD 0,370 – 0,320 / Стабільний 0,300 kW	PD 0,710 – 0,550 / Стабільний 0,520 kW	PD 0,810 – 0,600 / Стабільний 0,532 kW
Крок встановлення температури, °C	0.5	0.5	0.5	0.5
Кількість температурних датчиків	1	1	1	1
Дисплей	Сенсорний “i-Care”	Сенсорний “i-Care”	Сенсорний “i-Care”	Сенсорний “i-Care”
Напруга, В	220~240V	220~240V	220~240V	220~240V
Частота, Гц	50-60	50-60	50-60	50-60
Вага Брутто/Нетто, кг	73 / 50	80 / 63	100 / 78	112 / 86
Внутрішні розміри (В/Ш/Г), мм	450x390x390	624x760x440	624x1100x440	624x1400x440
Зовнішні розміри (В/Ш/Г), мм	921x550x550	831x920x608	831x1260x608	831x1650x608
Розміри в упаковці (В/Ш/Г), мм	1008x705x795	900x973x725	900x1313x725	900x1613x725
Дверний замок	Так	Так	Так	Так
Мобільність	Коліщатка	Коліщатка	Коліщатка	Коліщатка