

Низькотемпературні морозильні камери серії «VT»
Виробництва "Vestfrost Solutions", Данія



BIOMEDICAL



Морозильні камери серії «VT» забезпечують температуру до **-45°C**

Висока стабільність температури, надійність, зручне керування та просте очищення роблять ці морозильники ідеальним рішенням для лабораторій і медичних закладів.

Модель	VT146	VT206	VT306	VT406	VT546
Тип пристрою	Горизонтальний	Горизонтальний	Горизонтальний	Горизонтальний	Горизонтальний
Загальний об'єм, літри	140	198	296	384	495
Корисний об'єм, літри	133	189	284	368	476
Температурний діапазон, °C	від -10 до -45	від -10 до -45	від -10 до -45	від -10 до -45	від -10 до -45
Електронне керування	Так	Так	Так	Так	Так
Порт для зовнішніх датчиків та систем моніторингу	Так, Ø 12,5 mm	Так, Ø 12,5 mm	Так, Ø 12,5 mm	Так, Ø 12,5 mm	Так, Ø 12,5 mm
Сигнал високої/низької температури	Так	Так	Так	Так	Так
Сигнал про помилку датчика	Так	Так	Так	Так	Так
Тип охолодження	Статичне	Статичне	Статичне	Статичне	Статичне
Розморожування	Мануальне	Мануальне	Мануальне	Мануальне	Мануальне
Холодоагент	R290	R290	R290	R290	R290
Тип вилки	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Рівень шуму, дБ	55	55	55	55	55
Кількість температурних датчиків	1	1	1	1	1
Дисплей із відображенням фактичної температури	Так	Так	Так	Так	Так
Напруга,	220~240V	220~240V	220~240V	220~240V	220~240V
Частота, Гц	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Вага брутто/нетто, кг	55,4/51,4	63,4/58,4	77/71	83,2/77,2	92,4/108
Внутрішні розміри (В/Ш/Г), мм	664x557x437	650x755x437	650x1100x437	650x1392x437	685x1495x495
Зовнішні розміри (В/Ш/Г), мм	885x725x605	885x923x605	885x1265x605	885x1562x605	932x1664x665
Дверний замок	Так	Так	Так	Так	Так
Коліщата, шт.	4	4	4	4	4
Кількість кошиків	1	1	1	1	3
Матеріал кошика	Сталь із пластиковим напиленням	Сталь із пластиковим напиленням	Сталь із пластиковим напиленням	Сталь із пластиковим напиленням	Сталь із пластиковим напиленням
Внутрішній/ Зовнішній матеріал	Пофарбована сталь	Пофарбована сталь	Пофарбована сталь	Пофарбована сталь	Пофарбована сталь