

## Лабораторна медична центрифуга PRP

(TF-1)

( «Xiangzhi Centrifuge», Китай)



Зареєстровано в  
Україні як **медичний**  
виріб 93/42 / ЕЕС



**2 роки гарантії.**  
Кваліфікований  
сервісний центр



Надійний  
двигун з  
**низьким рівнем**  
шуму



Центрифуга TF-1 PRP в основному застосовується для очищення косметичного жиру і ортопедії. Центрифуга може використовувати спеціальні пробірки PRP об'ємом 10 мл, 20 мл, 50 мл.

Завдяки функціям швидкого поділу і очищення, час операції скорочується, а виживаність PRP максимально збільшується, що робить операцію по трансплантації простий і зручною. Ця машина є основним помічником для пластичних хірургів.

### Особливості:

- Мікропроцесорне управління, попереднє встановлення: RCF, швидкість, час, програма, з синхронним ЖК-дисплеєм відображати.
- Дані встановлюються сенсорною клавіатурою з ключем RCF.
- Прямий привід від безщіткового інверторного двигуна постійного струму з високим крутним моментом, стабільна робота, низький рівень шуму, висока точність швидкості і rcf, не вимагає обслуговування.
- Система механічної та електричної блокування, заблокованих під час запуску машини, що забезпечує
- безпеку.
- Множинні опції для програм, користувач може вільно встановлювати потрібні дані, уникаючи повторного набору та підвищення ефективності роботи.
- 8 вибірових швидкостей прискорення / уповільнення, користувач може вільно встановлювати бажану швидкість відповідно до необхідності.
- 3 функцією відліку часу на заданих оборотах; функція короткого віджиму.



- Синхронна установка rcf, швидкості і з дисплеєм.
- Центрифужная камера з нержавіючої сталі, що запобігає корозії через корозійних матеріалів.
- Автобаланс, захист від дисбалансу, зі звуковими сигналами при виникненні помилки або дисбалансу; автоматичне розпізнавання дисбалансу; захист від перевищення швидкості.
- Найшвидший час збільшення / зменшення швидкості  $\leq 28$  с.
- Підходить для звичайних шприців об'ємом 10 мл, 20 мл, 50 мл і ортопедичних пробірок PRP.
- Ротор і штативи для пробірок можна обробляти стерилізацією в автоклаві.

Технічні дані	
Модель	TF-1
максимальна швидкість	5000 об / хв
Макс. RCF	4760 xg
точність швидкості	$\pm 20$ об / хв
діапазон таймера	1 ~ 99 хв / безперервний / короткий віджим
шум	$\leq 60$ дБ
Потужність двигуна	750 Вт
напруга	AC 220V 50Hz
Вага нетто	35 кг
№1 Поворотний ротор	50 мл x 4 5000 об / хв 4760 xg (для шприца на 50 мл)
№2 Поворотний ротор	20 мл x 8 4000 об / хв 3040xg (для шприца 20 мл)
№3 Кутовий ротор	10 мл x 12 4500 об / хв 3395 xg (для шприца 10 мл)
Розмір центрифуги	580x460x360 мм (Д x Ш x В)



Ексклюзивний імпортер та  
уповноважений представник  
в Україні ТОВ «Оселя ЮТ»

