

Високошвидкісна рефрижераторна центрифуга
(TGL-20MB / TGL-20M)
(«Xiangzhi Centrifuge», Китай)



Зареєстровано в
Україні як **медичний**
виріб 93/42 / ЕЕС



2 роки гарантії.
Кваліфікований
сервісний центр



Надійний
двигун з
низьким рівнем
шуму



TGL-20MB і TGL-20M це центрифуги, керовані мікропроцесором. Використовуються в допоміжних лабораторіях промисловості, коледжах і науково-дослідних установах, біотехнології, медичних лабораторіях, лікарнях, фармацевтичних лабораторіях, сільськогосподарських ґрунтових випробуваннях і для визначення вологого еквівалента ґрунту. Він також підходить для визначення опади фарб, паст, косметика і харчових продуктах.

особливості:

- Безщітковий надійний асинхронний двигун з частотним приводом забезпечує плавний запуск.
- Низький рівень шуму.
- Можливість попереднього охолодження при зупинці.
- Система охолодження без фреону (холодоагент R404a).
- Кришку можна легко відкрити завдяки пневматичної опорі пружини.
- Моторизований замок кришки.
- Спеціальний роз'єм для ротора, полегшує завантаження і розвантаження ротора.
- Спеціальний інструмент для завантаження і розвантаження ротора.
- Кодованої ідентифікація ротора запобігає перевищенню швидкості ротора.
- Корпус з ABS з камерою з нержавіючої сталі.
- Вимикач дисбалансу.



- Він не може працювати з відкритою кришкою, а також не відкривати кришку під час роботи ротора.
- Аварійне відкриття кришки вручну
- Виготовлено відповідно до міжнародних правил безпеки (наприклад, IEC 61010).
- Дотримуються міжнародних стандартів ISO9001: 2008, ISO13485, CE.

Технічні дані

Модель	TGL-20MB	TGL-20M
Екран	Кольоровий рідкокристалічний екран	Світлодіодний цифровий екран
Корпус	Пластмасова та металева рама	металевий каркас
Максимальна швидкість	20000 об / хв	20000 об / хв
Макс. RCF	27800xg	27800xg
Максимальна місткість	4x100 мл	4x100 мл
Діапазон температур (При RT25°C)	-20°C~ + 40°C	-20°C~ + 40°C
Точність температури	± 2°C	± 2°C
Точність швидкості	± 20rpm	± 20rpm
Діапазон таймера	1хв ~ 99мін59с	1хв ~ 99мін
Швидкість розгону	1 ~ 10	-
Швидкість уповільнення	1 ~ 10	-
Напруга	AC220V 50/60 Гц 18A	AC220V 50/60 Гц 18A
Вага нетто	70 кг	75 кг
Вага брутто	80 кг	85 кг
Розмір центрифуги	620 × 500 × 350 мм (ДхШхВ)	620x480x350мм (ДхШхВ)
Розмір упаковки	720 × 610 × 450 мм (ДхШхВ)	720 × 640 × 460 мм (ДхШхВ)

Список роторів:

	Максимальна швидкість: 20000об / хв Ємність: 12 x 0,5 мл Макс RCF: 20380xg		Максимальна швидкість: 20000об / хв Ємність: 12x1. 5 мл / 2 мл Макс RCF: 27800xg
	Максимальна швидкість: 16000 об / хв Ємність: 12 x 5 мл Макс rcf: 19320xg ØxL: 14x51 мм		Максимальна швидкість: 16000 об / хв Ємність: 24x1,5 мл / 2,2 мл Макс rcf: 23800xg
№1 Кутовий ротор		№2 Кутовий ротор	
№3 Кутовий ротор		№4 Кутовий ротор	



 <p>№5 Кутовий ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 14000 об / хв Ємність: 48 x 0,5 мл Макс rcf: 20850xg</p>	 <p>№6 Кутовий ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 14000 об / хв Ємність: 48 x 0,5 мл Макс rcf: 20850xg</p>
 <p>№7 Кутовий ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 14000 об / хв Ємність: 4 x 50 мл Макс RCF: 19320xg ØxL: 29. 5x96мм</p>	 <p>№8 Кутовий ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 13000 об / хв Ємність: 6 x 50 мл Макс. RCF: 18550xg ØxL: 29. 5x96мм</p>
 <p>№9 Кутовий ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 11000 об / хв Ємність: 4 x 100 мл Макс RCF: 13280xg ØxL: 38. 2x110мм</p>	 <p>№10 Кутовий ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 11000 об / хв Ємність: 12 x 15 мл Макс RCF: 13935xg ØxL: 16 5x103мм</p>
 <p>№ 11 Поворотно - відкідний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000 об / хв Ємність: 2x2x48 мл Макс rcf: 1505xg ØxL: 108x54x29 мм</p>	 <p>№12 Кутовий ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 14000 об / хв Ємність: 4x8x0,2 мл Макс rcf: 13500xg</p>
 <p>№13 Кутовий ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 14000 об / хв Ємність: 48x1,5 / 2,2 мл Макс rcf: 20850xg</p>	 <p>№ 14 Поворотно - відкідний ротор</p>	<p>Максимум. Швидкість: 4000 об / хв Ємність: 4x10 мл Максимум. RCF: 2218 мкг ØxL: 18x83 мм</p>
 <p>№15 Кутовий ротор</p>	<p>Максимум. Швидкість: 10000 об / хв Ємність: 24x10 мл Максимум. RCF: 11280 мкг (Вакуумна трубка 10 мл)</p>		

Також в асортименті широкий вибір адаптерів для різних пробірок з можливістю виготовлення індивідуальних (розроблених на замовлення) адаптерів. (На вимогу у наших менеджерів)



Ексклюзивний імпортер та уповноважений представник в Україні ТОВ «Оселя ЮТ»

