Лабораторна медична рефрижераторна високошвидкісна центрифуга
(TGL16MB / TGL16M)
(«Xiangzhi Centrifuge», Китай)

Зареєстровано в Україні як медичний виріб 93/42 / ЕЕС

2 роки гарантії. Кваліфікований сервісний центр

Надійний двигун з низьким рівнем шуму

TGL-16MB та TGL-16M-це центрифуги, керовані мікропроцесором. Використовуються у допоміжних лабораторіях промисловості, коледжах та науково-дослідних установах, біотехнології, медичних лабораторіях, лікарнях, фармацевтичних лабораторіях, сільськогосподарських ґрунтових випробуваннях та для визначення вологого еквівалента ґрунту. Він також підходить для визначення осідання фарб, паст, косметика та харчових продуктах.

Особливості:

- Безщітковий надійний асинхронний двигун з частотним приводом забезпечує плавний запуск.
- Дуже низький рівень шуму.
- Можливість попереднього охолодження під час зупинки.
- Система охолодження без фреону (холодоагент R404a).
- Кришку можна легко відкрити завдяки пневматичній опорі пружини.
- Моторизований замок кришки.
- Спеціальний роз'єм для ротора, що полегшує завантаження та розвантаження ротора.

- Спеціальний інструмент для завантаження та розвантаження ротора.
- Кодована ідентифікація ротора запобігає перевищенню швидкості ротора.
- Корпус з ABS з камерою з нержавіючої сталі.
- Вимикач дисбалансу.
- Він не може працювати з відкритою кришкою, а також не відкривати кришку під час роботи ротора.
- Аварійне відкриття кришки вручну (дуже корисно при несподіваній потужності
- переривання).
- Виготовлено відповідно до міжнародних правил безпеки (наприклад, IEC 61010).
- Дотримуються міжнародні стандарти ISO9001: 2008, ISO13485, CE.

Технічні дані		
Модель	TGL16MB	TGL16M
Екран	Кольоровий РК-екран	Світлодіодний цифровий екран
Корпус	Пластиковий і металевий каркас	Металевий каркас
Максимальна швидкість	16000 об / хв	16000 об / хв
Макс RCF	20920xg	20920xg
Максимальна місткість	4×100 мл	4×100 мл
Діапазон температур(при RT25℃)	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃
Точність часу	±1℃	±2℃
Точність швидкості	±20 об / хв	±20 об / хв
Часовий діапазон	1хв~99год59хв	1~99хв
Швидкість розгону	1~10	--
Швидкість гальмування	1~10	--
Двигун	Перетворювальний двигун	Перетворювальний двигун
Шум	<55 дБ	<55 дБ
Потужність двигуна	500 Вт	500 Вт
Потужність холодильника	380 Вт	380 Вт
Напруга	Ac220V/50Hz, 10A	Ac220V/50Hz, 10A
Вага нетто	70 кг	75 кг
Вага брутто	75 кг	80 кг
Розмір центрифуги	620x500x350 мм (ДхШхВ)	620x480x350 мм (ДхШхВ)
Розмір упаковки	720x610x450 мм (ДхШхВ)	720x610x450 мм (ДхШхВ)

Список роторів:

№1 Кутовий Ротор	Максимальна швидкість:16000 об / хв Ємність: 12x0.5 мл Макс. RCF: 17800 xg	№ 2 Кутовий Ротор	Максимальна швидкість: 16000 об / хв Ємність: 12x1.5мл/2.2 мл Макс. RCF: 17800 xg

 № 3 Кутовий Ротор	Максимальна швидкість: 16000 об / хв Ємність: 12x5 мл Макс. RCF: 19320 xg ØxL:14x51 мм	 № 4 Кутовий Ротор	Максимальна швидкість: 12000 об / хв Ємність: 12x10 мл Макс. RCF: 12740 xg ØxL:16.5x78.5мм
 № 5 Кутовий Ротор	Максимальна швидкість: 15000 об / хв Ємність: 24x1.5 мл/2,2 мл Макс. RCF: 20920 xg	 № 6 Кутовий Ротор	Максимальна швидкість: 14000 об / хв Ємність: 30x1.5 мл Макс. RCF: 16106 xg
 № 7 Кутовий Ротор	Максимальна швидкість: 11000 об / хв Ємність: 6x50 мл Макс. RCF: 13280 xg ØxL:29.5x96мм	 № 8 Кутовий Ротор	Максимальна швидкість: 14000 об / хв Ємність: 4x50 мл Макс. RCF: 19320 xg ØxL:25.5x80мм
 № 9 Кутовий Ротор	Максимальна швидкість: 10000 об / хв Ємність: 4x100 мл Макс. RCF: 10934 xg ØxL:38.2x110мм	 № A Поворотно - відкидний ротор	Максимальна швидкість: 6000 об / хв Ємність: 4x10 мл Макс. RCF: 4495 xg ØxL:16.5x78мм
 № B Кутовий Ротор	Максимальна швидкість : 11000 об / хв Ємність : 12x15 мл Максимальний RCF : 13935xg ØxL : 16.5x103мм	 № C Поворотно - відкидний ротор	Максимальна швидкість: 4000 об / хв Ємність: 2x2x48 Макс. RCF: 1505 xg ØxL:108x54x29 мм
 № D Кутовий Ротор	Максимальна швидкість: 12000 об / хв Ємність: 48x1.5 мл Максимальна RCF: 13910 xg	 № E Поворотно - відкидний ротор	Максимальна швидкість: 4000 об / хв Ємність: 4x10 мл Макс. RCF: 2218 xg ØxL:18x83мм
 № F Кутовий Ротор	Максимальна швидкість: 10000 об / хв Ємність: 24x10 мл Макс. RCF: 11280 xg (10 МЛ ВАКУУМНОЇ ТРУБКИ)		

Також в асортименті широкий вибір адаптерів для різних пробірок з можливістю виготовлення індивідуальних (розроблених на замовлення) адаптерів. (На вимогу у наших менеджерів)

Ексклюзивний импортер та уповноважений представник в Україні ТОВ «Оселя ЮТ»

ТОВ «Оселя ЮТ», вул. Кіквідзе, 18-А
Київ, 01103, Україна
Тел/Факс +38 (044) 278 03 09
Моб. +38 (098) 892 91 63

donorukr@gmail.com
info@oselyayut.com.ua
www.oselyayut.com.ua

Код ЕДРПОУ 23723296