

Ультранизкотемпературні морозині камери великого об'єму (від -40 до -90°C)

«ULTF-500 | ULTF-700»

(Виробництва "Vestfrost Solutions", Данія)



Низький рівень шуму



Екологічно чистий



Зручний для користувача



Protection for storage

CE II 3G nA IIB T6

VESTFROST
SOLUTIONS

Модель	ULTF-500	ULTF-700
Тип пристрою	Вертикальний	Вертикальний
Температурний діапазон (°C)	-40...-90	-40...-90
Внутрішній об'єм [л]	477	700
Вага нетто агрегату (порожній) [кг]	247	289
Дозволене навантаження [кг]	200	200
Дозволене навантаження окремого відсіку (кг)	50	50
Мобільність	4 колеса, 2 ш. замок	4 колеса, 2 ш. замок
Внутрішні розміри (ШxВxГ)	606x1300x605	890x1300x605
Зовнішні двері / Внутрішні двері	1 / 2 (нержавіюча сталь)	1 / 2 (нержавіюча сталь)
Зовнішні розміри без фітінгів та з'єднань (ШxВxГ)	826x1966x938	1110x1966x938
Час охолодження (хвилин) від +22°C до -80°C	360	450
Час нагріву при відключенні електроенергії (хвилин)	250	250
Номинальна напруга	230	230
Частота живлення	50	50
Номинальна потужність	1,6	1,6
Запобіжник блоку [А]	10	10
Вилка стандартна	2м С13 CEE 7/7	2м С13 CEE 7/7
Фаза	1~	1~
Енергоспоживання при заданому значенні -80 °С (кВт·год/24 год)	7,9	8,1
Середнє розсіювання тепла при встановленому значенні (-80°C, Amb. 20°C) (Вт)	330	340
Рівень звукового тиску [дБ(А)]	47	47
Стелажі для морозильної камери на відділення	4	6
Кріюбоксы 50 мм	352	528

Сигналізація, живлення від акумулятора	Так	Так
Системи резервного живлення від батареї CO2 (повністю незалежна система)	Опція	Опція
Контакт сигналізації при нульовій напрузі	Внутрішня система сигналізації	Внутрішня система сигналізації
Внутрішній реєстратор даних	Передача даних через USB	Передача даних через USB
Інтерфейс Ethernet	Так	Так
Порт доступу для зовнішніх датчиків	2 шт по Ø28 мм ззаду	2 шт по Ø28 мм ззаду
Упаковка	Підлягає переробці	Підлягає переробці
Порошкове покриття	Не містить розчинників	Не містить розчинників

VESTFROST
SOLUTIONS