

Енергоефективні (температура утримуючі) холодильники для вакцин та ліків
з сонячною панеллю “VLS RF SSD”
(виробництва Vestfrost Solutions, Данія)



Серія **VLS RF SSD** є поєднанням наших найсучасніших технологій. Комбінований холодильник для вакцин із сонячним прямим приводом і морозильною камерою для льоду.

Вбудований нагрівальний елемент гарантує, що прилад може підтримувати стабільну температуру від +2° до +8°C за будь-якої температури навколишнього середовища, встановлюючи новий галузевий стандарт кращий за вимоги **PQS**.

Набір сонячних панелей 4 шт. по 180 Вт, що входить до комплекту, підключається безпосередньо до приладу за принципом «plug & play».

VLS має вбудований запобіжний термостат і розподільну коробку для захисту та забезпечення легкого доступу до електричних компонентів.

Прилад оснащений промисловим механізмом замка, регульованими ніжками та кошиками для зберігання.

Усі моделі **VLS SDD RF** пройшли випробування та схвалені **PQS** відповідно до найновіших стандартів продуктивності.

Наша повністю інтегрована система дистанційного моніторингу обладнання (EMS) може бути додана як опція для цієї моделі.

Характеристики	VLS 026 RF SSD	VLS 056 RF SSD	VLS 076 RF SSD
Температурний діапазон, ° C	від +2 до +8	від +2 до +8	від +2 до +8
Час підтримки температури без електроживлення, годин	73	72	89
Продуктивність заморожування води	1.8 кг / 24 години	1.8 кг / 24 години	1.8 кг / 24 години
Обсяг нетто в холодильній камері, л	20	36	61,25
Обсяг загальний, л	35	49,3	111
Обсяг бруто в морозильній камері, л	34	34	34
Температурний діапазон в морозильній камері (при +43°C АМВ), ° C	Від -15 до -25	Від -15 до -25	Від -15 до -25
Споживання енергії, кВт / 24 год.	0,25	0,27	0,30
Напруга, В	10-45 DC	10-45 DC	12 DC
Температура навколишнього середовища	+5C/+43	+5C/+43	+5C/+43
Зовнішні габарити (ВхГхШ), мм	1140x690x1170	1055x677x1168	1064x725x1338
Вага нетто, кг	110	100	125
Холодоагент	R600a	R600a	R600a
Кошки, шт	1	1	1
Замок	Так	Так	Так
Фіксатор температури (даталогер)	Так	Так	Так
Інтегрована система дистанційного моніторингу обладнання (EMS)	Опціонально	Опціонально	Опціонально
Порт для зарядки	USB A 5V	USB A 5V	USB A 5V