

Ультранизькотемпературні морозильники (вертикальні, від -20 до -86°C)
« ULTF-37i | VTS 098 »
(Виробництва "Vestfrost Solutions", Данія)



Низький рівень шуму



Екологічно чистий



Зручний для користувача



Protection for storage

CE II 3G nA IIB T6

VESTFROST
SOLUTIONS

| | Модель | ULTF-37i | VTS 098 |
|-----------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| Технічні дані | Тип пристрою | Вертикальний | Вертикальний |
| | Об'єм Брутто, л | 37 | 96 |
| | Об'єм Нетто, л | 37 | 91 |
| | Тип охолодження | Статичне | Статичне |
| | Розморожування | Мануальне | Мануальне |
| | Холодоагент | Nature R | Nature R |
| | Дверцята | Суцільні | Суцільні |
| | Тип вилки | Schuko | Schuko |
| | Рівень шуму (dB) | 46 | 57 |
| | Зовнішній матеріал | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь |
| | Внутрішній матеріал | ABS | Нержавіюча сталь |
| | Товщина ізоляції, мм | 80 | 80 |
| | Тип ізоляції | Поліуретан з циклопентаном | Поліуретан з циклопентаном |
| Продуктивність | Температурний діапазон (°C) | від -20 до -86 | від -20 до -86 |
| | Температурна однорідність | 2,5 °C | 1,7 / -2,6 °C |
| | Макс. навколишнє середовище, °C | 43 | 30 |
| | Максимальна вологість, % | 65 | 65 |
| | Енергоспоживання, кВт/24 год | 3,2 | 6,7 |
| | Миттєве споживання електроенергії | PD 0,550 – 0,300 / Стабільний 0,270 kW | PD 0,75-0,4/ Стабільний 0,33 kW |
| Контроль | Контроль температури, °C | 0,5 | 0,5 |
| | Кількість температурних датчиків | 2 | 1 |
| | Дисплей | Сенсорний i-Care | Цифровий Dixell |
| Електричні дані | Напруга (В) | 220~240V | 220~240V |
| | Частота (Гц) | 50-60 | 50-60 |

| | | | |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Розміри | Вага Брутто/Нетто (кг) | 70 / 59 | 87 / 61 |
| | Внутрішні розміри (В/Ш/Г, мм) | 433x439x271 | 630x435x428 |
| | Зовнішні розміри (В/Ш/Г, мм) | 631x630x675 | 825x595x645 |
| Функції | Резервна батарея для контролера, 48 годин | Так | Так |
| | Внутрішнє LED освітлення | Так | Так |
| | Сигнал високої/низької температури | Так | Так |
| | Сигнал «відкритих дверцят» | Так | Так |
| | Сигнал збою живлення | Так | Так |
| | Сигнал про помилку датчика | Так | Так |
| | Температурний графік | Так | Так |
| | USB з'єднання | Так | Так |
| | Запис даних | Так | Так |
| | З'єднання даних | Так | Так |
| | Порт отвір для підключення зовнішніх датчиків | ∅ 20 mm | ∅ 15 mm |
| Акcesуари | Замок | Так | Так |
| | Мобільність | Ніжки, опціонально коліщата | Ніжки, опціонально коліщата |