

## Лабораторна медична високошвидкісна центрифуга (XZ-20T / TG20WS) («Xiangzhi Centrifuge», Китай)



Зареєстровано в  
Україні як **медичний**  
виріб 93/42 / ЕЕС



**2 роки гарантії.**  
Кваліфікований  
сервісний центр



Надійний  
двигун з  
**низьким рівнем**  
шуму



Програмована центрифуга мікрокомп'ютером з точним регулюванням температури і низьким рівнем шуму, забезпечує максимальну продуктивність.

Центрифуга XZ-20T / TG20WS корисна для рутинних застосувань в біотехнологіях, ПЛР, біологічних науках, біохімічних, медичних, лікарняних, патологічних, інституційних і клінічних лабораторіях.

Завдяки широкому вибору роторних головок і адаптерів, ця центрифуга дійсно універсальна.

### Особливості:

- Безщітковий асинхронний двигун з частотним приводом забезпечує плавний пуск.
- Надійна приводна система.
- Дуже низький рівень шуму.
- Моторизований замок кришки.
- Спеціальний з'єднувач ротора, який полегшує завантаження і розвантаження ротора.
- Спеціальний інструмент для завантаження і розвантаження ротора.
- Кодована ідентифікація ротора запобігає перевищення швидкості ротора.
- Камера з нержавіючої сталі.
- Перемикач дисбалансу.



- Він не може працювати з відкритою кришкою, а також не може відкривати кришку під час роботи ротора.
- Ручне аварійне відкривання кришки (дуже корисно при несподіваному включенні харчування).
- переривання).
- Вироблено відповідно до міжнародних правил техніки безпеки (наприклад, IEC 61010).
- Відповідність міжнародним стандартам ISO9001: 2008, ISO13485, CE.

## Технічні дані

Модель	XZ-20T	TG20-WS
Екран	ЖК-екран	Світлодіодний цифровий екран
Корпус	Пластмасова та металева рама	металевий каркас
Максимальна швидкість	20000 об / хв	20000 об / хв
Макс. RCF	27800xg	27800xg
Максимальна ємність	4x100 мл	4x100 мл
Точність швидкості	± 20 об / хв	± 20 об / хв
Діапазон таймера	1 ~ 99мін	1 ~ 99мін
Швидкість розгону	1 ~ 10	-
Швидкість уповільнення	1 ~ 10	-
Двигун	преосвітній двигун	преосвітній двигун
Шум	<55дБ	<55дБ
Напруга	AC220v 50Hz 5A	AC220v 50Hz 10A
Вага нетто	27 кг	26 кг
Вага брутто	33 кг	32кг
Розмір машини	400x350x340 мм (ДхШхВ)	390x330x320 мм (ДхШхВ)
Розмір упаковки	500 x420 x410 мм (ДхШхВ)	500 x400 x400mm (ДхШхВ)

## Список роторів:

*Також у асортименті широкий вибір адаптерів для різних пробірок з можливістю виготовлення індивідуальних (розроблених на замовлення) адаптерів. (На вимогу у наших менеджерів)*

 <p>№1 Кутовий Ротор</p>	<p>Максимум. Швидкість: 20000 об / хв Максимум. RCF: 20380 мкг Ємність: 12x0,5 мл</p>	 <p>№2 Кутовий Ротор</p>	<p>Максимум. Швидкість: 20000 об / хв Максимум. RCF: 27800 xg Ємність: 12x1,5 мл / 2,2 мл</p>
 <p>№3 Кутовий Ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 16000 об / хв Ємність: 12x5 мл Макс. RCF: 19320 xg ØxL: 14x51мм</p>	 <p>№4 Кутовий Ротор</p>	<p>Максимум. Швидкість: 16000 об / хв Максимум. RCF: 23800 xg Ємність: 24x1,5 мл / 2,2 мл</p>



 <p>№5 Кутовий Ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 14000 об / хв Ємність: 48x0.5ml Макс. RCF: 20850 xg</p>	 <p>№6 Кутовий Ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 15000 об / хв Ємність: 12x10мл Макс. RCF: 19910 xg ØxL: 16.5x78.5мм</p>
 <p>№7 Кутовий Ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 11000 об / хв Ємність: 6x50мл Макс. RCF: 13280 xg ØxL: 29. 5x96мм</p>	 <p>№8 Кутовий Ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 14000 об / хв Ємність: 4x50мл Макс. RCF: 19320 xg ØxL: 25. 5x80мм</p>
 <p>№9 Кутовий Ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 10000 об / хв Ємність: 4x100мл Макс. RCF: 13280xg ØxL: 38.2x110мм</p>	 <p>№10 Кутовий Ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 11000rpm Ємність: 12x15мл Макс. RCF: 13935xg ØxL: 16.5x103мм</p>
 <p>№11 Кутовий Ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 14000 об / хв Ємність: 30x1.5 / 2.2 мл Макс. RCF: 20800xg</p>	 <p>№12 Кутовий Ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 14000 об / хв Ємність: 48x1.5 / 2.2 мл Макс. RCF: 20850xg</p>
 <p>№13 Кутовий Ротор</p>	<p>Максимум. Швидкість: 10000 об / хв Максимум. RCF: 11280xg Ємність: 24x10 мл (Вакуумна трубка 10 мл)</p>	 <p>№14 Кутовий Ротор</p>	<p>Максимум. Швидкість: 14000 об / хв Максимум. RCF: 13500xg Ємність: 4x8x0,2 мл</p>

*Також у асортименті широкий вибір адаптерів для різних пробірок з можливістю виготовлення індивідуальних (розроблених на замовлення) адаптерів. (На вимогу у наших менеджерів)*



**Ексклюзивний імпортер та уповноважений представник в Україні ТОВ «Оселя ЮТ»**