Лабораторна низько-швидкісна рефрижераторна центрифуга **«XZ-5MT | TDL5M»** («Xiangzhi Centrifuge», Китай)

XZ-5MT

TDL5M

ОСОБЛИВОСТІ

- Без щітковий асинхронний двигун з частотним приводом.
- Стабільна вихідна швидкість навіть при нестабільній напрузі.
- Цифровий таймер зворотного відліку.
- Блокування кришки для запобігання відкриття кришки під час центрифугування.
- Динамічний гальмо для швидкого уповільнення.
- Виявлення дисбалансу і несправності інвертора з автоматичним відключенням.
- Буквено-цифровий РК-дисплей швидкості і RCF (XZ-5MT).

- Виявлення дисбалансу і несправності інвертора з автоматичним відключенням.
- Буквено-цифровий РК-дисплей швидкості і RCF (XZ-5MT).
- Виклик останніх встановлених параметрів. (Корисно для повторного аналізу).
- Автоматичне відкривання дверей через газову пружину.
- Можливість попереднього охолодження під час простою.
- Мікропроцесорне управління, РК-дисплей.
- Виклик останніх встановлених параметрів. (Корисно для повторного аналізу).

Технічні характеристики		
Модель	**XZ-5MT**	**TDL5M**
Екран	Сенсорний РК-екран	Світлодіодний цифровий екран
Корпус	пластмасовий з металевою рамою	металевий
Максимальна швидкість	5500 об / хв	5500 об / хв
Макс. RCF	5732 × г	5732 × г
Максимальна ємність	4x500мл	4x500мл
Температура (на PT25℃)	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃
Точність температури	± 1℃	± 1℃
Точність швидкості	± 20 об / хв	± 20 об / хв
Діапазон таймера	1хв ~ 99год59мін	1 хвилина ~ 99год59мін
Швидкість розгону	1 ~ 10	не може бути відрегульовано
Швидкість гальмування	1 ~ 10	не може бути відрегульовано
Двигун	перетворюючий двигун	перетворюючий двигун
Потужність двигуна	750 Вт	750 Вт
Шум	<55дБ	<55дБ
Напруга	AC220V 50/60 Гц 15A	AC220V 50/60 Гц 15A
Вага нетто	110 кг	125 кг
Вага брутто	150 кг	141 кг
Розмір центрифуги	840 × 600 × 500 мм (Д × Ш × В)	830 × 640 × 390 мм (Д × Ш × В)
Розмір упаковки	940 × 700 × 600 мм (Д × Ш × В)	930 × 740 × 520 мм (Д × Ш × В)

СПИСОК РОТОРІВ

№1 Кутовий ротор	Максимальна швидкість: 5500 об / хв Ємність: 12x15 мл Макс rcf: 4261xg ØxL: 22x99	№ 2 Поворотно-відкидний ротор	Максимальна швидкість: 5500 об / хв Ємність: 4 x 50 мл Макс rcf: 5732xg ØxL: 30,5x86,5
№ 3 Поворотно-відкидний ротор	Максимальна швидкість: 4000 об / хв Ємність: 16 x 10 мл Макс rcf: 3000xg ØxL: 18x88	№ 4 Поворотно-відкидний ротор	Максимальна швидкість: 4000 об / хв Ємність: 96 x 5 мл / 2 мл Макс rcf: 3620xg / 3405xg
№ 5 Поворотно-відкидний ротор	Максимальна швидкість: 4000 об / хв Ємність: 8 x 50 мл Макс rcf: 3040xg ØxL: 30,5x86,5	№ 6 Поворотно-відкидний ротор	Максимальна швидкість: 5000 об / хв Ємність: 4 x 100 мл Макс rcf: 4745xg ØxL: 42,5x100
№ 7 Поворотно-відкидний ротор	Максимальна швидкість: 4000 об / хв Ємність: 32 x 15 мл / 10 мл / 5 мл / 2 мл Макс rcf: 3000xg / 2930xg / 2810xg / 2810xg ØxL: 18x92 мм	№ 8 Поворотно-відкидний ротор	Максимальна швидкість: 4000 об / хв Ємність: 48 x 5/2 мл Макс rcf: 2980xg / 2625xg

 № 9 Поворотно-відкидний ротор	Максимальна швидкість: 4000 об / хв Ємність: 72 x 5 мл / 2 мл Макс rcf: 2950xg / 2625xg	 № 10 Поворотно-відкидний ротор	Максимальна швидкість: 4000 об / хв Ємність: 2 x 2 x 96 отворів Макс rcf: 2390xg Розточування ØxL: 137x87x42
 № 11 Поворотно-відкидний ротор	Максимальна швидкість: 4000 об / хв Ємність: 4 x 250 мл Макс rcf: 2990xg ØxL: 63,5x90	 № 12 Поворотно-відкидний ротор	Максимальна швидкість: 4000 об / хв Ємність: 80 x 5 мл / 2 мл Макс rcf: 3620xg / 3260xg ØxL: 13,5x90 мм
 № 13 Поворотно-відкидний ротор	Максимальна швидкість: 4000 об / хв Ємність: 8 x 100 мл Макс rcf: 2950xg ØxL: 42,5x100	 № 14 Поворотно-відкидний ротор	Максимальна швидкість: 4000 об / хв Ємність: 4 x 500 мл Макс rcf: 3520xg ØxL: 81x105 мм

Також в асортименті є широкий вибір адаптерів для різних типів пробірок, з можливістю виготовлення під замовлення. Запитуйте у менеджерів компанії.

Уповноважений представник в Україні ТОВ «Оселя ЮТ»
Україна, 01103, м. Київ
вул. Бойчука 18-А
тел/факс: +38 044 278 03 09
oselyayut.com.ua