

Лабораторна медична високошвидкісна центрифуга

(XZ-6G / XZ-6)

(«Xiangzhi Centrifuge», Китай)



Зареєстровано в
Україні як **медичний**
виріб 93/42 / ЕЕС



2 роки гарантії.
Кваліфікований
сервісний центр



Надійний
двигун з
низьким рівнем
шуму



XZ-6G і XZ-6 підходять для рутинного аналізу проб в медичних, лікарняних, патологічних та інституційних лабораторіях.

Завдяки широкому вибору приладдя вони також можуть використовуватися для підготовки проб в промислових і дослідницьких лабораторіях.

Особливості:

- Металевий зовнішній корпус.
- Гумові підвіски зменшують вібрації.
- Пневматична пружина для запобігання падінню двері (для XZ-6G).
- Аварійне розблокування замка кришки.
- Блокування кришки для запобігання відкриття кришки під час центрифугування.
- Надзвичайно тиха робота.
- Вибір високого гальма, низького гальма (для XZ-6G).
- Детектор високого дисбалансу з відсіченням.
- Стабільна вихідна швидкість навіть при нестабільній напрузі.



- Таймер зворотного відліку.
- Виклик останніх встановлених параметрів. (Корисно для повторного аналізу).
- самодіагностика помилок

Технічні дані		
Модель	XZ-6G	XZ-6
Екран	Кольоровий РК-дисплей /	Світлодіодний цифровий дисплей
Корпус	Пластиковий і металевий каркас	металевий каркас
Максимальна швидкість	6000 об / хв	6000 об / хв
Макс. RCF	5080xg	5080xg
Максимальна місткість	6x50 мл	6x50 мл
Точність швидкості	± 20 об / хв	± 20 об / хв
Діапазон таймера	1хв ~ 99мін59с	1хв ~ 99мін
Швидкість розгону	1 ~ 10	-
Швидкість уповільнення	1 ~ 10	-
Двигун	двигун перетворювача	двигун перетворювача
Шум	<55 дБ	<55 дБ
Напруга	AC220V 50Hz / 60Hz 5A	AC220V 50/60 Гц 5A
Вага нетто	23 кг	22 кг
Вага брутто	26 кг	28 кг
Розмір центрифуги	480 × 340 × 280 мм (Д × Ш × В)	440 × 350 × 260 мм (Д × Ш × В)
Розмір упаковки	580 × 450 × 300 мм (Д × Ш × В)	575 × 460 × 380 мм (Д × Ш × В)

Список роторів:

 <p>№ 1 Кутувий ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 6000об / хв Ємність: 12 x 15 мл Макс RCF: 5080xg ØxL: 30,5 x 86,5 мм</p>	 <p>№ 2 Кутувий ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 5000об / хв Ємність: 6 x 50 мл Макс. RCF: 4745xg ØxL: 30.5 x 86.5 мм</p>
 <p>№ 3 Поворотно-відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000об / хв Ємність: 4 x 50 мл Макс. RCF: 2420xg ØxL: 22 x 96 мм</p>	 <p>№ 4 Поворотно-відкидний ротор</p>	<p>Максимальна швидкість: 4000об / хв Ємність: 8 x 15 мл Макс. RCF: 2690xg ØxL: 18x92мм</p>



№ 5 Поворотно-
відкидний ротор

Максимальна швидкість: 4000об / хв
Ємність: 12 x 10 мл
Макс. RCF: 2600xg
ØxL: 18x83мм

Також в асортименті широкий вибір адаптерів для різних пробірок з можливістю виготовлення індивідуальних (розроблених на замовлення) адаптерів. (За запитом у наших менеджерів)



Ексклюзивний імпортер та
уповноважений представник
в Україні ТОВ «Оселя ЮТ»

