

Ultra-Low Temperature Freezers

MDF-394
Объем 309л Температура -86°C



Морозильник идеально подходит для больниц и лабораторий и предназначен для долговременной консервации и хранения крови и ее компонентов, образцов для анализа, проведения широкого ряда исследований.

Горизонтальный низкотемпературный морозильник **MDF-394** обеспечивает стабильное долговременное хранение образцов при **-86°C** даже при температуре окружающей среды **+30°C**.

Компактный и эффективный контур замораживания, миниаторный теплообменник и хладагент из трех газов обеспечивают низкотемпературное замораживание в минимальном объеме.

Микропроцессорное регулирование температуры и цифровой дисплей обеспечивают точность установки и регулирования.

Платиновый датчик сопротивления обеспечивает дополнительную точность и надежность.

Конструкция горизонтального типа позволяет получить стабильную внутреннюю температуру при занимаемой площади 186 x 80 см.

Небольшая высота значительно облегчает загрузку и выгрузку. Навесная дверь на петлях легко открывается и закрывается.

Система безопасности

Стены с двойной полиуретановой изоляцией, специально разработанный компрессор для ультранизкой температуры, встроенная сигнализация изменения температуры и отключение питания (лампочка/зуммер) обеспечивают надежное хранение.

Опция: комплектация автоматическим самописцем температуры и резервной системой CO2 (модели АТ).

Панель управления:

- 1-переключатель питания,
- 2-переключатель резервной системы,
- 3-переключатель тестирования резервной системы,
- 4-переключатель дистанционной сигнализации,
- 5-кнопка установки температуры,
- 6-кнопка переключения по позициям,
- 7-кнопка изменения значения,
- 8-кнопка ввода,
- 9-кнопка тестирования сигнализации,
- 10-кнопка зуммера,
- 11- сигнальная лампочка и зуммер,
- 12-лампочка контроля засорения фильтра,
- 13-дисплей температуры,
- 14-самописец температуры.