



Застосована однокомпресорна технологія в морозильниках серії «Low Temperature Freezers» дозволяє значно знизити тепловіддачу і енергоспоживання. **Низькотемпературні горизонтальні лабораторні медичні холодильники серії «LTF»** оснащені різного типу сигналізацією і мікропроцесорним регулюванням температури.

Основні технічні характеристики і функції управління **горизонтальних морозильників серії «Low Temperature Freezers»** :

- Діапазон температур:  $-30^{\circ}\text{C}$  ...  $-60^{\circ}\text{C}$ ;
- Цифровий дисплей;
- Один компресор;
- Сигналізація: візуальна і звукова;
- Сигналізація при збої в роботі морозильника;
- Сигналізація збою в мережі електроживлення;
- Сигналізація відхилення від заданої температури;
- Роз'єм підключення віддаленої сигналізації;
- Внутрішнє оздоблення: сталь покрита полівінілхлоридом;
- Ізоляція: спеціальний матеріал 80мм;
- Зовнішня обробка: гальванізована сталь;
- Вбудований замок;
- Колеса;
- Можливість підключення GSM модуля;
- Отвір для установки термодатчика (Опціонально);
- Ручне розморожування;
- Графічний самописець (Опціонально);
- Низький рівень шуму.

Технічні характеристики  браження





Модель	LTF 80	LTF 320	LTF 420
Діапазон температур (°C):	-30: °C. ... -60 °C		
Робочий об'єм (л):	71	284	368
Кошики (шт.):	1	3	4
Зовнішні габарити ШхГхВ (мм):	550x648x850		
	1262x698x885	1562x698x885	1662x758x925
Внутрішні габарити ШхГхВ (мм):	350x300x465	1100x440x635	1400x440x635
Матеріал робочої камери:	лакована сталь		
Зовнішнє покриття:	лакована сталь		
Хладогент:	HC		
Ізоляція (мм):	спеціальний матеріал	80мм	
Макс. температура охолодження (°C):	25 °C	25 °C	25 °C
Напруга живлення (В):	230	230/110	230/110
Сила струму (А):	3	4	4
Частота (Гц):	50/60	50/60	50/60
Споживана потужність (кВт / добу):	7,7	7,7	7,7
Вага (кг):	40	81	89
Рівень шуму (DBA):	<50	<50	<50

